食品级PA12塑胶原料瑞士EMS G21耐高温透明注塑级薄膜级

产品名称	食品级PA12塑胶原料瑞士EMS G21耐高温透明注塑级薄膜级
公司名称	上海烨磊塑化有限公司
价格	85.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

产品详情

特性

机械评级

RoHS 合规性
外观
形式
加工方法

多点数据

物理性能

密度

干燥调节后的单位制测试方法

溶化体积流率（MVR）(275 ° C/5.0 kg)

吸水率

饱和, 23 ° C

平衡, 23 ° C, 50% RH

机械性能 拉伸模量 干燥调节后的单位制测试方法

薄膜 拉伸应变 干燥调节后的单位制测试方法

MD : 屈服

TD : 屈服

伸长率

MD : 屈服

TD : 屈服

MD : 断裂

TD : 断裂

埃尔曼多夫抗撕强度

MD

TD

裤型撕裂耐性

MD

TD

水气透过率 (23 ° C, 85% RH)

氧气传输速率

23 ° C 1

23 ° C 2

二氧化碳传输速率

23 ° C 3

23 ° C 4

准支架能干燥调节后的单位制测试方法

简支架能干燥调节后的

-30 ° C

23 ° C

热性能干燥调节后的单位制测试方法

拔塔长化温度 5

光泽度(60 °)

光泽性能干燥调节后的测试方法