

黄石原材料取样检测施工材料资料员送检认可报告

产品名称	黄石原材料取样检测施工材料资料员送检认可报告
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份 送检类型:取样送样委托单
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

黄石原材料取样复试施工材料资料员送检检测认可单位进入施工现场的材料都是合格产品，都应有厂家出厂检验报告和合格证。这是不够的，还要进行复检，就是按规范在该材料中取一个试样，送当地工程检测中心进行化验，合格后（就是复检合格）才能在工程中使用。当然，取样时要有监理在场见证，并签一个见证取样单，这样才能送检。

对材料的复验要求汇总，如下。

新规范材料复验要求

一、抹灰工程：水泥凝结时间和安定性

二、黄石门窗工程：

1.人造板甲醛含量

2.外墙金属墙、塑料窗

a.抗风压

b.空气渗透

c.雨水渗透

三、吊顶工程：人造板甲醛含量

四、轻质隔墙工程：人造板甲醛含量

五、饰面板(砖)：

1.室内花岗岩放射性

2.水泥：凝结时间、安定性、抗压强度

3.外墙陶瓷面砖

a.吸水率

b.抗冻性(寒冷区)

六、幕墙工程

1.铝塑复合板幕墙：剥离强度

2.石材幕墙

a.石材弯曲度

b.耐冻性

现场需要进行复试的材料有：

- 1、 室内饰面采用天然花岗岩石材或瓷质砖，使用面积大于200m²，对不同产品、不同批次材料，分别进行放射性指标复验；
- 2、 室内采用人造板面积大于500m²，对不同产品、不同批次材料，分别进行游离甲醛含量或释放量复验；
- 3、 室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂，对不同批次产品的VOCs和游离甲醛含量，现场取样进行检测的报告；
- 4、 黄石 溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，不同批次产品的VOCs、苯、TDI含量的检测报告；
- 5、 膨胀螺栓的拉拔试验；
- 6、 干挂石材骨架钢材、石材面板的强度检测报告；
- 7、 外门窗、幕墙进行四性试验的试验报告；
- 8、 结构胶的相容性和粘接剂检测报告；
- 9、 消防验收报告；验收意见书中提出整改意见如涉及装饰部分应有复查记录；
- 10、黄石原材料取样复试施工材料资料员送检检测机构出具的室内环境质量检测验收报告；这些都是工程检查验收时的必查项目，缺一不可。