

辽宁皮带秤信号放大器厂家

产品名称	辽宁皮带秤信号放大器厂家
公司名称	丹东亿联自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼
联系电话	18641551708 18641551708

产品详情

- 1. 隔离强度：**也叫隔离能力、耐压强度或测试耐压，这是衡量贝福信号贝福信号贝福科技转换器的主要参数之一。单位：伏。它指的是输入与输出，输入与电源，输出与电源之间的耐压能力。它的数值越大说明耐压能力越好，隔离能力越强，滤波性能越高。一般的，这种耐压测试是通过一次性样品的耐压检验来确定的。在该测试过程中，将持续若干秒地分别在输入与输出、输入与电源、输出与电源之间加载50Hz的工频电压，以便得出器件同另一个电势面之间不会发生击穿的电压数值。
- 2. 变送精度：**信号隔离贝福科技变送器质量的标尺,业内一般能做到量程的 $\pm 0.2\%$ ，可以满足各种场合需求。
- 3. 温度系数：**表示贝福信号贝福科技转换器等仪表在环境温度发生变化时，精度的变化情况。大多情况下用PPM表示。
- 4. 响应时间：**表征贝福信号贝福信号贝福科技转换器的反应速度，一般 200mS。
- 5. 绝缘电阻：**内部电源与外壳之间隔离直流作用的数值化表征。
- 6. 负载电阻：**反映了贝福信号贝福信号贝福科技转换器的带载能力。

电子皮带秤，定量给料机，螺旋给料机等，专用放大器