

宁波自粘聚合物改性沥青防水卷材 SBS防水卷材批发

产品名称	宁波自粘聚合物改性沥青防水卷材 SBS防水卷材批发
公司名称	杭州帕比特工贸有限公司
价格	.00/平方
规格参数	品牌:天信 型号:1.2MM 1.5M 产地:浙江
公司地址	余杭区瓶窑镇石澜村
联系电话	88529808 13185011152

产品详情

宁波自粘聚合物改性沥青防水卷材 SBS防水卷材批发TXV-自粘聚合物改性沥青防水卷材

产品分类：TXV-自粘卷材系列

产品介绍：TXV-自粘聚合物改性沥青防水卷材是天信公司技术中心在引进美国改性沥青核心技术及系统防水的先进理念基础上，结合中国的国情及本土的气候环境特点而研制。

产品介绍

TXV-自粘聚合物改性沥青防水卷材是天信公司技术中心在引进美国改性沥青核心技术及系统防水的先进理念基础上，结合中国的国情及本土的气候环境特点而研制。产品各项指标均超过JC898-2002、JC840-1999、GB23441-2009以及美国ASTM同类标准技术要求。该防水卷材具有品质优良、性价比高、适用广泛、施工便捷与使用寿命长等多项特点。现经国内外多项工程应用，大受好评。

适用范围

各类地下工程的防水抗渗，如地铁、地下室、人防工程、隧道等;工业与民用建筑的屋面及外墙防水。

水池、污水处理厂、游泳池等的抗渗防潮。

木结构、金属结构基面的防水防潮。

沿海有台风地区或有海水腐蚀和较大结构变形部位的防水防腐

产品，性能更优

天信牌TXV系列自粘聚合物改性沥青卷材是改性沥青核心技术全面升级产品，可分为有胎体(或无胎体)，可达到30年以上使用寿命，性能更稳定可靠、耐候性更强。

全新“自愈合”功能

抗破损能力对施工中因砂子、金属等硬物戳穿的空洞，TXV自粘聚合物改性沥青防水卷材独有的整体蠕动、粘贴性能，可以自行愈合，绝无渗漏。

独有的无疲劳“蠕变”抗裂、抗变形

施工后，TXV系列自粘聚合物改性沥青防水卷材与基面粘合的改性沥青随基面同步运动，而基面以上的改性沥青、胎基布、覆面膜等几乎静止，从而避免了因基面运动，开裂导致对卷材的破坏。

粘结力，接边可靠

与混凝土、金属、塑料、木材等多种建筑材料具有的粘结力，可直接在干燥、平整的基面上进行铺贴。湿铺施工，卷材蠕动渗入混凝土毛细孔形成物理卯榫，并与混凝土发生化学反应形成螯合键，达到骨肉相连的皮肤式防水效果。

卷材之间搭接后融为一体，搭接处的剪切、剥离强度大于自身强度，接边更牢固可靠。

在基面涂刷基层处理剂后直接铺贴卷材，可连续作业，功效快;无需动火、不用粘合胶，施工过程无任何有害气体释放、无火灾隐患。

可采用自粘(干铺、湿铺、预铺反粘、空铺等多种工艺)

- 1、基层处理：基面应平整，无凹凸、无尘无油污、裂缝等混凝土缺陷部位用聚合物水泥砂浆抹平。
- 2、涂基层处理剂：处理剂容器打开后应充分搅拌均匀，用毛刷对基层节点周边、转角处进行涂刷，然后用刷涂或喷涂施工，喷刷应均匀一致。干燥后应保持表面清洁，如有污染变脏，应重新涂刷处理，待干燥后及时铺粘卷材。
- 3、细部节点处理：对檐沟(天沟)、变形缝、泛水、落水孔、伸出屋面管道等部位、应按《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)的要求处理。
- 4、水平面铺贴：先在基层上弹出一条基准线。展开卷材同时，揭开隔离纸，沿基准线铺贴，卷材搭接宽度 50mm，铺贴后应及时用橡胶压辊压实卷材。
- 5、垂直面铺贴：垂直面由底向高铺贴，边展开边揭去隔离纸。搭接宽度同上，铺贴后用压辊压实。
- 6、收口处理：收头处要用密封胶密封胶，然后用金属压条固定，固定螺钉和压条顶端缝要密封。
- 7、施工检查：检查全部[自粘卷材](#)有无撕破、破损、气泡、卷边、开口。如有缺陷，应在缺陷处切开，排放气泡，之后修补切开处并压实。

8、防水保护：应根据《屋面工程技术规范》的规定作保护层。

专用塑料包装袋密封包装，在干燥、通风环境下贮存，防止日晒雨淋。

不同类别、规格卷材应分别堆放，不应倾斜或交叉横压。

PY类单层立放，N类平放，堆放高度不超过五层；贮存温度不超过45 。