

嘉善护栏网、平湖隔离网、桐乡钢丝网，海盐质优价廉

产品名称	嘉善护栏网、平湖隔离网、桐乡钢丝网，海盐质优价廉
公司名称	嘉兴市南湖区城东明光五金筛网经营部
价格	55.00/平方米
规格参数	规格:mg2 表面处理:浸塑 长度:300 (cm)
公司地址	嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园A19幢S31号商铺
联系电话	86 0573 82679234

产品详情

规格	mg2	表面处理	浸塑
长度	300 (cm)	适用范围	用于高速、小区、工地、厂房的隔离防护
高度	200 (cm)	类型	防护网
材质	低碳钢丝		

护栏网又称为防护网，因地域性差异，南方人习惯称-隔离栅，北方人习惯叫-护栏网。

我国护栏网主要分为：公路护栏网、铁路护栏网、桥梁护栏网、高速公路护栏网、体育围网、机场围网等等（用途极其广泛）。

按类型又分为：框架护栏网、三角折弯护栏网、双边丝护栏网、双圈护栏网、波浪形护栏网、刀片刺网—护栏网、刺绳护栏网、浸塑护栏网等等（类型多样化）。框架护栏网

是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；

既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

产品规格：网孔（mm）：75x150 网片（mm）：1800x3000 边框（mm）：20x30x1.5

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8 网丝塑后（mm）：4.8 立柱尺寸（mm）：48x2x2200 整体弯折：30°

弯折长度（mm）：300 立柱间距（mm）：3000 立柱预埋（mm）：250-300

预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400 产品优点：

美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。三角折弯护栏网

产品规格三角折弯护栏网 浸塑丝径：5.0mm 网格尺寸：50mm x 180mm 立柱尺寸：48 mm x 2.5mm

网片尺寸：2.3m x 2.9m 加强筋 四道 网格：50x50mm 产品优点：整体浸塑处理，防盗螺栓连接。

适用场合：铁路封闭网、生活区围栏、场区围网、开发区隔离网等等。双边丝护栏网

双边护栏网 产品规格：(1). 浸塑丝径：4.5mm - - 5.5mm；(2). 网孔：60mm x 120mm 四周双边丝；(3).

最大尺寸：2300mm x 3000mm；(4). 立柱：48mm x 2mm钢管浸塑处理；(5). 附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓；(6). 连接方式：卡接。产品优点：1. 网格结构简练 美观实用；2. 便于运输，安装不受地形起伏限制；3. 特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；4. 价格中等偏低，适合大面积采用。主要市场：铁路封闭网 高速公路封闭网 场区围栏 小区护栏 各种体育场 工矿学校双圈护栏网

产品规格：双圈护栏网 网孔（mm）：75x150 网片（mm）：1800x3000 网丝浸塑（mm）：0.7-0.8 网丝塑后（mm）：4.8 立柱尺寸（mm）：48x2x2200 立柱间距（mm）：3000 立柱预埋（mm）：250-300 预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400 产品优点：防腐性能好，抗老化，美观大方，安装简便快捷。适用场合：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。波浪形护栏网

产品规格 波浪形护栏网 网丝径尺寸：3mm 网片尺寸：1.8x 30m 网孔尺寸：50 x 50mm 网柱高度：1.8m 网柱间距：3m 整体颜色：墨绿色 斜支撑：每30m用2根 产品优点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。适用场合：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。刀片刺网—护栏网

产品规格：刀片刺网—护栏网 网丝：优质钢丝。刀片：镀锌钢板。工艺：热镀锌-冲压。型号：bto-22（其它型号可以订做）。卷径规格：25cm、30cm、40cm、45cm、55cm、60cm等等 特点：刀片刺网又名刮刀型刺丝，是一种近年发展起来的防护、隔离能力较强的新型防护网产品。它采用钢板冲压成型包附于钢丝(筋丝)之上，由锐利尖角镀锌钢板或不锈钢薄板做刀片，高张力钢丝做芯线组合而成的。锋利的刀型刺由双线扣装后成蛇腹状，既美观又让人不寒而栗。起到了很好的阻吓作用。用途：世界各国已将刀片刺网广泛用于军事重地、监狱、政府机关、银行；生活小区围墙、私人住宅、别墅的围墙、门窗、高速公路、铁路护栏以及边境线等防护保安。钢板网状-护栏网 钢板网状护栏网 组成：主要由规格为5x50，5x5，3x5，5x10 钢板网，边框焊接而成。

现代高速公路隔离，小区隔离，工厂隔离等方面有很广泛的应用。浸塑护栏网: 产品规格：1. 材质：q 195低碳冷拔钢丝 2. 浸塑丝径：4.5--5mm 3. 网孔：75mm x 150mm（长方孔） 4. 防腐处理：浸塑 电镀锌/热镀锌 喷塑 喷漆 5. 最大尺寸：2.4 m x 3m 产品优点：1. 安装方便,简单 2. 强度高 整体稳定性好, 3. 彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果, 4. 网外形颜色可选性强 绿、蓝、红、黄、白、黑 主要用途：广泛应用于高速公路 铁路垃圾填埋场 试验场地，铁路封闭 高速公路护栏 开发区围界 场区围网 体育场围栏 市政围栏 小区防护。耐用/美观/视野开阔，防护性能良好

护栏网又称为防护网，因地域性差异，南方人习惯称-隔离栅，北方人习惯叫-护栏网。

我国护栏网主要分为：公路护栏网、铁路护栏网、桥梁护栏网、高速公路护栏网、体育围网、机场围网等等（用途极其广泛）。

按类型又分为：框架护栏网、三角折弯护栏网、双边丝护栏网、双圈护栏网、波浪形护栏网、刀片刺网—护栏网、刺绳护栏网、浸塑护栏网等等（类型多样化）。框架护栏网

是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；

既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

产品规格：网孔（mm）：75x150 网片（mm）：1800x3000 边框（mm）：20x30x1.5

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8 网丝塑后（mm）：4.8 立柱尺寸（mm）：48x2x2200 整体弯折：30°

弯折长度（mm）：300 立柱间距（mm）：3000 立柱预埋（mm）：250-300

预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400 产品优点：

美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。三角折弯护栏网

产品规格三角折弯护栏网 浸塑丝径：5.0mm 网格尺寸：50mm x 180mm 立柱尺寸：48 mm x 2.5mm

网片尺寸：2.3m x 2.9m 加强筋 四道 网格：50x50mm 产品优点：整体浸塑处理，防盗螺栓连接。

适用场合：铁路封闭网、生活区围栏、场区围网、开发区隔离网等等。双边丝护栏网

双边护栏网 产品规格：(1). 浸塑丝径：4.5mm - - 5.5mm；(2). 网孔：60mm x 120mm 四周双边丝；(3).

最大尺寸：2300mm x 3000mm；(4). 立柱：48mm x 2mm钢管浸塑处理；(5). 附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓；(6). 连接方式：卡接。产品优点：1. 网格结构简练 美观实用；2. 便于运输，安装不受地形起伏限制；3. 特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；4. 价格中等偏低，适合大面积采用。主要市场：铁路封闭网 高速公路封闭网 场区围栏 小区护栏 各种体育场 工矿学校双圈护栏网

产品规格：双圈护栏网 网孔（mm）：75x150 网片（mm）：1800x3000 网丝浸塑（mm）：0.7-0.8 网丝塑后（mm）：4.8 立柱尺寸（mm）：48x2x2200 立柱间距（mm）：3000 立柱预埋（mm）：250-300 预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400 产品优点：防腐性能好，抗老化，美观大方，安装简便快捷。适用场合：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。波浪形护栏网

产品规格 波浪形护栏网 网丝径尺寸：3mm 网片尺寸：1.8x 30m 网孔尺寸：50 x 50mm 网柱高度：1.8m 网柱间距：3m 整体颜色：墨绿色 斜支撑：每30m用2根 产品优点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。适用场合：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。刀片刺网—护栏网

产品规格：刀片刺网—护栏网 网丝：优质钢丝。刀片：镀锌钢板。工艺：热镀锌-冲压。型号：bto-22（其它型号可以订做）。卷径规格：25cm、30cm、40cm、45cm、55cm、60cm等等 特点：刀片刺网又名刮刀型刺丝，是一种近年发展起来的防护、隔离能力较强的新型防护网产品。它采用钢板冲压成型包附于钢丝(筋丝)之上，由锐利尖角镀锌钢板或不锈钢薄板做刀片，高张力钢丝做芯线组合而成的。锋利的刀型刺由双线扣装后成蛇腹状，既美观又让人不寒而栗。起到了很好的阻吓作用。用途：世界各国已将刀片刺网广泛用于军事重地、监狱、政府机关、银行；生活小区围墙、私人住宅、别墅的围墙、门窗、高速公路、铁路护栏以及边境线等防护保安。钢板网状-护栏网 钢板网状护栏网 组成：主要由规格为5x50，5x5，3x5，5x10 钢板网，边框焊接而成。

现代高速公路隔离，小区隔离，工厂隔离等方面有很广泛的应用。浸塑护栏网: 产品规格：1. 材质：q 195低碳冷拔钢丝 2. 浸塑丝径：4.5--5mm 3. 网孔：75mm x 150mm（长方孔） 4. 防腐处理：浸塑 电镀锌/热镀锌 喷塑 喷漆 5. 最大尺寸：2.4 m x 3m 产品优点：1. 安装方便,简单 2. 强度高 整体稳定性好, 3. 彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果, 4. 网外形颜色可选性强 绿、蓝、红、黄、白、黑 主要用途：广泛应用于高速公路 铁路垃圾填埋场 试验场地，铁路封闭 高速公路护栏 开发区围界 场区围网 体育场围栏 市政围栏 小区防护。耐用/美观/视野开阔，防护性能良好

护栏网又称为防护网，因地域性差异，南方人习惯称-隔离栅，北方人习惯叫-护栏网。

我国护栏网主要分为：公路护栏网、铁路护栏网、桥梁护栏网、高速公路护栏网、体育围网、机场围网等等（用途极其广泛）。

按类型又分为：框架护栏网、三角折弯护栏网、双边丝护栏网、双圈护栏网、波浪形护栏网、刀片刺网—护栏网、刺绳护栏网、浸塑护栏网等等（类型多样化）。框架护栏网

是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；

既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

产品规格：网孔（mm）：75x150 网片（mm）：1800x3000 边框（mm）：20x30x1.5

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8 网丝塑后（mm）：4.8 立柱尺寸（mm）：48x2x2200 整体弯折：30°

弯折长度（mm）：300 立柱间距（mm）：3000 立柱预埋（mm）：250-300

预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400 产品优点：

美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。三角折弯护栏网

产品规格三角折弯护栏网 浸塑丝径：5.0mm 网格尺寸：50mm x 180mm 立柱尺寸：48 mm x 2.5mm

网片尺寸：2.3m x 2.9m 加强筋 四道 网格：50x50mm 产品优点：整体浸塑处理，防盗螺栓连接。

适用场合：铁路封闭网、生活区围栏、场区围网、开发区隔离网等等。双边丝护栏网

双边护栏网 产品规格：(1). 浸塑丝径：4.5mm - - 5.5mm；(2). 网孔：60mm x 120mm 四周双边丝；(3).

最大尺寸：2300mm x 3000mm；(4). 立柱：48mm x 2mm钢管浸塑处理；(5). 附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓；(6). 连接方式：卡接。产品优点：1. 网格结构简练 美观实用；2. 便于运输，安装不受地形起伏限制；3. 特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；4. 价格中等偏低，适合大面积采用。主要市场：铁路封闭网 高速公路封闭网 场区围栏 小区护栏 各种体育场 工矿学校双圈护栏网

产品规格：双圈护栏网 网孔（mm）：75x150 网片（mm）：1800x3000 网丝浸塑（mm）：0.7-0.8 网丝塑后（mm）：4.8 立柱尺寸（mm）：48x2x2200 立柱间距（mm）：3000 立柱预埋（mm）：250-300 预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400 产品优点：防腐性能好，抗老化，美观大方，安装简便快捷。适用场合：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。波浪形护栏网

产品规格 波浪形护栏网 网丝径尺寸：3mm 网片尺寸：1.8x 30m 网孔尺寸：50 x 50mm 网柱高度：1.8m 网柱间距：3m 整体颜色：墨绿色 斜支撑：每30m用2根 产品优点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。适用场合：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。刀片刺网—护栏网

产品规格：刀片刺网—护栏网 网丝：优质钢丝。刀片：镀锌钢板。工艺：热镀锌-冲压。型号：bto-22（其它型号可以订做）。卷径规格：25cm、30cm、40cm、45cm、55cm、60cm等等 特点：刀片刺网又名刮刀型刺丝，是一种近年发展起来的防护、隔离能力较强的新型防护网产品。它采用钢板冲压成型包附于钢丝(筋丝)之上，由锐利尖角镀锌钢板或不锈钢薄板做刀片，高张力钢丝做芯线组合而成的。锋利的刀型刺由双线扣装后成蛇腹状，既美观又让人不寒而栗。起到了很好的阻吓作用。用途：世界各国已将刀片刺网广泛用于军事重地、监狱、政府机关、银行；生活小区围墙、私人住宅、别墅的围墙、门窗、高速公路、铁路护栏以及边境线等防护保安。钢板网状-护栏网 钢板网状护栏网 组成：主要由规格为5x50，5x5，3x5，5x10 钢板网，边框焊接而成。

现代高速公路隔离，小区隔离，工厂隔离等方面有很广泛的应用。浸塑护栏网: 产品规格：1. 材质：q 195低碳冷拔钢丝 2. 浸塑丝径：4.5--5mm 3. 网孔：75mm x 150mm（长方孔） 4. 防腐处理：浸塑 电镀锌/热镀锌 喷塑 喷漆 5. 最大尺寸：2.4 m x 3m 产品优点：1. 安装方便,简单 2. 强度高 整体稳定性好，3. 彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果，4. 网外形颜色可选性强绿、蓝、红、黄、白、黑 主要用途：广泛应用于高速公路 铁路垃圾填埋场 试验场地，铁路封闭 高速公路护栏 开发区围界 场区围网 体育场围栏 市政围栏 小区防护。耐用/美观/视野开阔，防护性能良好