

ZR-BYJR硬线

产品名称	ZR-BYJR硬线
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

ZR-BYJR硬线是一种耐温达到105度的家装布电线，绝缘护套是由交联聚材料制作而成，且具有低烟阻燃的特性，因此也被称为环保型电线。

ZR-BYJR硬线是由一根或几根柔软的导线组成，外面包着轻软的护层。一般在燃烧下不会出现大量烟雾，而且具有耐老化和耐紫外线的作用。广泛用于高层建筑、车站、机场、等人员密集场所。

产品型号：ZR-BYJR硬线

规格范围：0.5~6mm

电压等级：450/750V

导体材料：实心退火裸软导体

绝缘材料：辐照交联低烟无卤聚烯烃材料

执行标准：JB/T 10491.2-2004

ZR-BYJR硬线适用范围：适用于额定电压450/750V以下耐热105 固定布线和电力、电子设备内部链接用铜导体、交联聚烯烃绝缘电缆。

随着我国许多建筑设计单位对建

筑用线的要求提高，便研发了交联聚绝缘电线这种新型的建筑用线，该产品是上理想的建筑环保电线之一。数据寄存器是计算机必不可少的元件，用于存放各种数据。FX2N中每一个数据寄存器都是16bit（位为正、负符号位），也可用两个数据寄存器合并起来存储32bit数据（位为正、负符号位）。1）通用数据寄存器D通道分配D0~D199，共200点。只要不写入其他数据，已写入的数据不会变化。由RUNSTOP时，全部数据均清零。（若特殊辅助继电器M8033已被驱动，则数据不被清零）。2）停电保持用寄存器通道分配D200~D511，共312点，或D200~D999，共800点（由机器的具体型号定）。小区门禁闸机生锈处理方法列举几个如下：1.应用在工厂地处理方法：通常采用用海绵或布、加上中性清洗剂或者肥皂水来

擦拭，就可以很容易地去锈，之后再用清水擦洗一次。要注意的是不可让洗药液遗留在上面。只要及时做对应的清除工作，就可以做到维护容易，效果明显，而且清除费用也很少。应用在海岸地区处理方法：同样的用海绵或布再加上中性得清洗剂或者是肥皂水来洗擦，这样便可轻易去锈，最后用清水擦洗一遍。注一样要注意别把清洗液残留在智能门禁闸机设备上。