

## 温州塑性体(APP)改性沥青防水卷材 天信防水

产品名称	温州塑性体(APP)改性沥青防水卷材 天信防水
公司名称	杭州帕比特工贸有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:天信 型号:3.0 4.0 产地:浙江
公司地址	余杭区瓶窑镇石澜村
联系电话	88529808 13185011152

### 产品详情

## 温州塑性体(APP)改性沥青防水卷材 天信防水

产品概述 APP塑性体改性沥青防水卷材是以APP (无规聚丙烯)或APAO、APO (聚烯烃类聚合物)改性

沥青为浸涂材料，以优质聚酯毡、玻纤毡为胎基，以细砂、矿物粒(片)料、PE膜为覆面材料，采用先进

工艺精制而成的塑性体改性沥青防水卷材。

**卷材搭接施工方法** 长边搭接:卷材纵向搭接宽度应 80mm, 必须仔细操作, 涂刷胶粘剂要均匀, 不得漏涂。冷粘法卷材边部应有多余的胶粘剂挤出。热熔法应在边部形成一道沥青条。 短边搭接:卷材两端必须全部粘结。搭接宽度应 100mm, 当用聚酯胎卷材点粘或空铺时, 两头部分必须全粘500mm以上;冷粘法:接缝处应有胶粘剂挤出。热熔法:接缝处要有沥青条挤出。 同一层相邻两幅卷材铺贴时, 横向搭接边应错开150mm以上, 且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴。 带页岩片卷材短边搭接时要去掉页岩层, 方法是用火焰加热后用抹子刮掉页岩部分。也可以采用对接, 方法是在接缝处下面垫300mm卷材条, 卷材横向对接, 接缝处用密封材料处理。 卷材铺贴完毕后, 必须对搭接部位, 端部及卷材收头部位进行密封处理。应嵌填密封材料, 封口胶或冷粘剂, 然后抹平,使其形成明显的沥青条。

---

**产品特点** 不透水性强。 抗拉强度高, 延伸率大, 尺寸稳定性能好, 对基层收缩变形和开裂适应能力强。 均可操作, 接缝可靠。

**适应范围** 重点防水工程及工业与民用建筑的屋面、墙体、地下室、卫生间等的防水防潮; 桥梁、道路、停车场、游泳池、隧道、蓄水池等建筑物的防水; 特别适用于结构变形频繁和寒冷地区的建筑物;管道、防腐层的保护及包管、防潮。

