

甘肃塑胶跑道，甘肃新国标塑胶跑道

产品名称	甘肃塑胶跑道，甘肃新国标塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

甘肃塑胶跑道，甘肃新国标塑胶跑道

透气型塑胶跑道设计规范

新国标透气型塑胶跑道设计规范

新国标透气型塑胶跑道 除了查看原材料和铺设过程外，塑料跑道的设计是否规范同样重要。

以400米塑胶跑道为例，需要注意以下设计规格：

- 1.标准跑道的总长度为400米，应由两条平行的直线 轨迹和两条半径相等的曲线。
除草皮跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的高约5厘米、宽至少5厘米的突沿加以分界;
- 2.新国标透气型塑胶跑道应该在跑道外缘30厘米之外测量跑道的长度。
如果没有突然的边缘，则应在距标记线外边缘20厘米处进行测量;
- 3、400米及400米以下，每名运动员应占据一个车道，最小车道宽度为1.22米，最大车道宽度为1.25米，车道宽度为5厘米。所有通道的宽度应相同。

除了上述三个设计规则外，新国标透气型塑胶跑道也要注意跑道的细节以获得更好的体验：

平坦度：平坦度的合格率大于95%，并且误差 3米标尺的高度为3毫米;

定位：为了精确的构造和线描需求，新国标透气型塑胶跑道应使用鲜明的标记来标记跑道站点的四个半圆切点和两个中心点;

排水：大雨后的排水系统，水必须数小时排干。

在冰冻地区，应该在沥青层和砾石层之间添加土工织物缓冲层；

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，且表面应均匀坚实，无裂纹和边缘腐烂；接缝平整光滑，紧凑，紧密度大于95%；用中型辊压后，没有明显的轮痕、土壤松动和波浪。