

Delrin POM520MP 20%Teflon PTFE

产品名称	Delrin POM520MP 20%Teflon PTFE
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	185.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:520MP 性能:20%Teflon
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应Delrin POM520MP 20%Teflon PTFE

Delrin 520MP NC010 物性表

基本性能号

E41938-257642

填料/增强材料
添加剂

Teflon PTFE, 20% 填料按重量
润滑剂

特性
机构评级
形式
加工方法
多点数据

脱模
润滑
UL 未评级
粒子
注射成型
Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

部件标识代码 (ISO 11469)
树脂ID (ISO 1043)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
>POM-SD20
POM-SD20

物理性能额定值单位制测试方法

1.54

收缩率	流动方向	1.5
	流动方向	1.9
机械性能	额定值单位制测试方法	2800
	拉伸应力 (屈服)	53.0
	拉伸应变 (屈服)	13
	标称拉伸断裂应变	15
	拉伸蠕变模量	
	1 hr	1500
	1000 hr	800
	弯曲模量	2700
	冲击性能额定值单位制测试方法	

简支梁缺口冲击强度	4.0
23 ° C	4.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	70
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	4.0
热性能额定值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	160
1.8 MPa, 未退火	94.0
熔融温度 1	178
线形热膨胀系数	
流动	1.0E-4
横向	9.7E-5
可燃性额定值测试方法	

