

BYJR低烟无卤环保电线

产品名称	BYJR低烟无卤环保电线
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

BYJR低烟无卤环保电线是一种低烟无卤阻燃型电线，是一种环保型电线。随着人们环保意识的提高以及国家在环境方面的管制，环保型线缆越来越受到人们的喜爱。因此BYJR低烟无卤环保电线一出来就受到广大用户的支持与喜爱。关于此种电线的特性和用途这里简单给大家科普下。

产品特性：BYJR低烟无

卤环保电线的全称是铜芯交联聚绝缘低烟无卤阻燃型布电线。其产品适用于450/750V的常规型家用电压中。但是电线导体长期允许的工作温度不超过90℃，短路时，电线导体工作温度不超过250℃，持续时间不超过5秒。而普通电线导体工作温度不超过70摄氏度，因此，此类电线具有较好的耐热性，并且同时还具有耐抗压、耐化学、耐辐射、耐抗击性、寿命长等特点。产品用途：

BYJR低烟无卤环保电线适用于交流50赫兹的电力线路中传输电能。比如：地铁、高层建筑、商场、学校、住宅等对电线的阻燃特性、周围环境的环保性要求高的场合。

并且此电线除了具有良好的安全环保特点之外，还具有优异的机械物理性能、耐环境应力开裂性好和耐磨性能，比PVC和PE更能承受集中的机械应力。

但是在施工安装时要注意电线的安装半径，电线的安装半径为电线的直径小于15mm的电线所允许的弯曲半径为6D，直径为15-25mm的电线所允许的弯曲半径为8D，直接大于25mm的电线所允许的弯曲半径为10D。接地线应使用截面不小于25mm²的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法，进行接地和短路。6设备或线路检修完毕，应检查无误后方可拆除临时短路接地线。7用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关，应戴绝缘手套。雨天室外操作时，除穿戴绝缘防护用品以外，绝缘棒应有防雨罩，并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。手持电动工具的日常检查至少应包括以下项目：工具在发出或收回时，保管人员必须进行日常检查；在使用前，使用者必须进行日常检查。可控硅包括单向可控硅和双向可控硅两种，都有三个脚。单向可控硅的三个引脚分别是G（控制极）、K（阴极）、阳极（A）。双向可控硅的三个引脚分别是G（控制极）、T1（输入端）、T2（输出端）。双向可控硅其实是由两只单项可控硅反向并联构成的。单向可控硅图分辨单、双向可控硅的方法，用万用表的RX1档分别对可控硅三个引脚进行两两正反测量，这样测完一个可控硅需要测6次，6次中测量中只有一次测量值为几十至几百欧，就可判定这个可控硅是单向可控硅。