

# 国标 PL型橡胶止水带 L型闸门水封 实力工厂

产品名称	国标 PL型橡胶止水带 L型闸门水封 实力工厂
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

国标 PL型橡胶止水带 L型闸门水封 实力工厂 L型橡胶止水带的作用：L型橡胶止水带又称PL型橡胶止水带，L型橡胶止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。L型橡胶止水带生产标准：我公司生产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2014标准生产的，按截面形状要分为P、L、W、 、 、V、U等七个类型。每一类型又可分为若干个组。

L型橡胶止水带用材料分为两类。I类L型橡胶止水带：橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。II类L型橡胶止水带：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。L型橡胶止水带适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。L型橡胶止水带具体做法：1、在L型橡胶止水带两侧距边缘40mm处打孔，孔径10mm，孔距1000mm。2、在附加分布钢筋上焊接 10钢筋，位置同橡胶止水带已开的孔，使L型橡胶止水带刚好可套在 10钢筋上，在中埋式橡胶止水带下口用遇水膨胀橡胶止水垫圈套在 10钢筋上。施工中必须保证橡胶止水带的位置准确。3、在L型橡胶止水带上口已露出的 10钢筋上用 12钢筋双向焊接连接，使整个橡胶止水带被嵌固在钢筋网中，保证了中埋式橡胶止水带的正确位置，形成有效防水。4、以上工作完成后，在L型橡胶止水带上口（125mm处）、底板下层钢筋下口增设钢丝网片封闭后方可绑扎底板钢筋。

L型橡胶止水带选用依据：L型橡胶止水带选用主要依据要考虑，工程变形缝的水平及垂直方向的变形量，及水压力，以及L型橡胶止水带结构断面尺寸。如果L型橡胶止水带断面尺寸大于500毫米时，L型橡胶止水带的宽度不应低于300毫米。但与L型橡胶止水带配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素：如果变形缝处的相对变形量、承受水压力的大小，接触介质。L型橡胶止水带使用的环境条件，构筑物表面装修的要求，混凝土断面的尺寸及造价。对于填缝板可选用聚乙烯泡沫、防腐软木板、纤维板等能满足工程需要的各种板材，密封料可选用聚硫建筑密封膏、聚氨酯、硅胶等防水，有足够的变形能力，与混凝土具有良好粘接此产品利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，并且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

以上便是腾达公司小编整理的相关资料，型号较齐全，有特殊规格的可来图加工，如需要样品可免费供

给。还请多多关注我们，小编会持续更新产品知识的。