

内蒙古塑胶跑道，内蒙古新国标塑胶跑道

产品名称	内蒙古塑胶跑道，内蒙古新国标塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

内蒙古塑胶跑道，内蒙古新国标塑胶跑道

塑胶跑道对基础的要求

塑胶跑道基础一般要求按一级公路建设要求进行设计和施工。对于不同的基础，技术要求也不尽相同，今天小编就带大家了解一下塑胶跑道在不同基础的技术要求。

01

若塑胶跑道基础为沥青混凝土基础，技术要求如下：

- 1、密实度：压实密度大于95%，孔隙率小于6%。
- 2、平整度：用3米直尺检测，误差不超过3mm。
- 3、坡度：纵向坡度不大于0.1%，横向坡度控制在0.8~1%之间。
- 4、配合比：中粗粒式采用AC18，细粒式采用AC05。
- 5、积水率：不积水。

02

若塑胶跑道基础为砼基础，技术要求如下：

- 1、砼基础底应铺设防潮层（一般采用油毛毡做防潮层），防止地下水汽上蒸引起塑胶鼓泡。
- 2、砼强度:C25或C30。
- 3、砼施工采用震动密实一次成型法施工，震动密实后用磨浆机磨起浆并磨平，在表面水收干后用机械收光；不准出现起砂、空鼓、起皮、积水等现象。
- 4、平整度：用3米直尺检测，误差不超过3mm。
- 5、养护期：28天，最少不得少于20天（因水泥的水化热反应未完成）。
- 6、砼基础施工完后，在塑胶施工前对场地进行清洁处理，再用浓度为6%的稀盐酸清洗地面，干燥2天后方可铺设塑胶跑道。
- 7、建议场地酸洗后视情况增刷一层防水底漆。
- 8、有条件允许砼基础最好设计为钢筋混凝土基础。
- 9、混凝土每隔5米设一条温度缝（切割缝），所有切割处用专业填缝胶填补。

03

塑胶跑道的验收标准——最新国家标准或国际田径联合会（IAAF）标准。

04

塑胶球场对基础的要求参照上述要求进行施工。验收参照国标进行。