

供应IE-4000-4GS8GP4G-E思科工业交换机

产品名称	供应IE-4000-4GS8GP4G-E思科工业交换机
公司名称	南京中颀网络科技有限公司
价格	28500.00/台
规格参数	品牌:思科 (CISCO) 型号:IE-4000-4GS8GP4G-E 产地:中国
公司地址	南京市鼓楼区建宁路308-7号
联系电话	02558*56958 131618*7788

产品详情

8口POE思科工业交换机IE-4000-4GS8GP4G-E IE 4000 4 x SFP 1G with 8 x 1G PoE, 4 x 1G Combo , LAN Base

思科工业以太网 (IE) 4000系列是加入到我们的加固型移动交换平台，并提供卓越的高带宽开关和成熟的Cisco IOS 工业环境基于软件的路由功能。IE 4000系列使用Cisco弹性以太网协议 (REP) 提供高度安全的访问和行业的融合，并且可以承受极端环境，同时遵守整体IT网络设计，合规性和性能要求。

IE 4000系列是工业以太网应用的理想选择，其中需要硬化产品，包括工厂自动化，能源和过程控制，智能交通系统 (ITS)，油气田场，城市监控计划和采矿。凭借改进的整体性能，更大的带宽，更丰富的功能集和增强的硬件，Cisco IE 4000系列补充了当前工业以太网相关的思科工业交换机产品组合，如Cisco IE 2000和IE 3000。

硬件

1GB DRAM

128 MB板载闪存

1 GB可移动SD闪存卡

Mini-USB连接器

RJ-45连接器

报警

报警输入/输出：两路报警输入，用于检测干触点断开或闭合，一个报警输出继电器

电源输入

冗余直流输入电压，工作范围：标称9.6至60VDC

直流输入电流：3.7A（IE-4000-4T4P4G-E，IE-4000-8T4G-E，IE-4000-8GT4G-E，IE-4000-16T4G-E），4.3A（IE-4000-4GC4GP4G-E，IE-4000-4TC4G-E，IE-4000-4S8P4G-E，IE-4000-4GS8GP4G-E，IE-4000-16GT4G-E，IE-4000-8GT8GP4G-E），5A（IE-4000-8S4G-E，IE-4000-8GS4G-E）

能量消耗

IE-4000-4T4P4G-E，IE-4000-8T4G-E，IE-4000-8GT4G-E和IE-4000-16T4G-E：35W

IE-4000-4GC4GP4G-E，IE-4000-4TC4G-E，IE-4000-4S8P4G-E，IE-4000-4GS8GP4G-E和IE-4000-16GT4G-E：40W

IE-4000-8S4G-E，IE-4000-8GS4G-E：42W

这些数字以9.6V测量，不包括PoE功耗

尺寸，（高x宽x深）

所有IE 4000型号具有以下尺寸：6.12 x 6.12 x 5.09英寸（155.4 x 155.4 x 129.2毫米）

PWR-IE170W-PC-AC = 5.93 x 3.72 x 5.60英寸（150.6 x 94.5 x 142.2）

PWR-IE170W-PC-DC = 5.93 x 4.47 x 5.75英寸（150.6 x 113.5 x 145.8）

PWR-IE50W-AC = 5.8 x 2.0 x 4.4 in。（147 x 51 x 112 mm）

PWR-IE50W-AC-IEC = 5.8 x 2.0 x 4.4英寸（147 x 51 x 112mm）

PWR-IE65W-PC-AC = 5.9 x 2.6 x 4.6 in。（150 x 66 x 117 mm）

PWR-IE65W-PC-DC = 5.9 x 2.6 x 4.6英寸（150 x 66 x 117mm）

重量

列出的所有IE4000型号：6.35磅（2.88公斤）

PWR-IE170W-PC-AC = 3.88磅（1.76公斤）

PWR-IE170W-PC-DC = 3.7磅（1.67公斤）

PWR-IE50W-AC = 1.4磅（0.65公斤）

PWR-IE50W-AC-IEC = 1.4磅（0.65公斤）

PWR-IE65W-PC-DC = 2.6 (1.18Kg)

PWR-IE65W-PC-AC = : 2.7 (1.24Kg)