

30千瓦汽油发电机带多大水泵

产品名称	30千瓦汽油发电机带多大水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

在使用静音汽油发电机不正当操作出现故障时，别惊慌注意以下操作：

· 急停开关：

此开关负责在发电机组运行过程中发生突发性异常情况的时候，紧急关闭发电机组的控制按钮，使危险降至低；

· 短路保护器：

俗称空开，是发电机组功率输出的控制开关及保护开关；

· 电源开关：

此开关关闭后机组内部的任何线路均无电源。当此开关开启后，控制系统才能正常启动、检测、运行；

· 加热开关:选装低温启动功能的发电机组，通过此开关开启或关闭低温启动功能；该开关主要为低温环境下发电机组启动提供所需热量，使发电机组在低温环境下顺利启动；

出现故障时按照以上方式进行启动操作，以上由大泽何经理进行提供参考

30千瓦汽油发电机带多大水泵参数如下：

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-475F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-78

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：320kg

外形尺寸：1300*840*840mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

30千瓦汽油发电机带多大水泵是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。随着现在的电力需求越来越大，一般家庭用汽油发电机也是越来越多。购买前，请确认所需的发电机功率大于所需要带的电器。带电机的电器在启动瞬间的电流为额定电流的3倍，因此带这类电器需要电器所标功率3倍的发电机组。