

忻州标准5人制足球门,足球馆标准球门,足球门厂家,

产品名称	忻州标准5人制足球门,足球馆标准球门,足球门厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:达创 型号:DC-28 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

标准5人制足球门十一人制足球门 供应11人制足球门 新型铝合金足球门 铝合金足球门

中小学笼式足球场围网构造及施工要求

(1)为保证体育场围网有足够的刚度，避免产生令人担心的摇晃现象，围网立柱直径应不小于60mm，立柱壁厚不小于2mm。笔者建议尽量采用壁厚2.0-4.0mm 钢管。

(2)立柱下基础的尺寸不小于300 × 300 × 450mm，混凝土度不小于C30。施工时应支模板现浇或采用预制基础。如不支模板而直接用土模现浇，则基坑开挖须规则，足球馆标准球门避免挖“锅底形”基坑，否则在基底易形成滑动面，足球门参数，在风荷载作用下极易倾覆。

(3)立柱与预埋铁件可采用螺栓连接或炼接，炼接时须沿管周满焊，并分段对称炼接，防止变形过大立柱不直立。

目前，市场上型的足球门有烤漆的、喷塑的、还有充气的。烤漆就是不锈钢做的，足球门，可以拆卸组装，稳固性比较好，适合场地做足球门。喷塑的足球门，镀锌钢管材质表面静电喷涂，耐磨，防锈。携带不便，适合附近，足球队员训练。[1]而新一代的充气足球门，只有3人的5人的，规格较小，稳固性和反弹力只有烤漆的80%左右，适合户外、郊游、旅游等。

比赛用球

比赛用球应为圆形，它的外壳应用皮革或其它许可的材料制成，在它的结构中不得使用可能伤害运动员的材料。

球的圆周不得多于71厘米或少于68厘米。球的重量，在比赛开始时不得多于453克或少于396克。充气后其压力应相等于0.6—1.1足球馆标准球门

个大气压力(海平面上),即相等于600-1100克/厘米²。在比赛进行中,未经裁判员许可,不得更换比赛用球。忻州标准5人制足球门,足球馆标准球门,足球门厂家,