

郴州市tpo防水卷材报价推荐厂家「多图」

产品名称	郴州市tpo防水卷材报价推荐厂家「多图」
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

TPO防水卷材全称：热塑性聚烯烃类防水卷材，属树脂类合成高分子防水卷材。是以石油树脂及乙烯、丙烯树脂为基料，加入防老剂、软化剂制成的新型防水卷材，可以用聚酯纤维网格布做内部增强材料制成增强型防水卷材。

按产品的组成分为均质卷材（代号H）、带纤维背衬卷材（代号L）、织物内增强卷材（代号P）。

- 1、均质热塑性聚烯烃防水卷材：不采用内增强材料或背衬材料的热塑性聚烯烃防水卷材。
- 2、带纤维背衬的热塑性聚烯烃防水卷材：用织物如聚酯无纺布等复合在卷材下表面的热塑性聚烯烃防水卷材。
- 3、织物内增强的热塑性聚烯烃防水卷材：用聚酯或玻纤网格布在卷材中间增强的热塑性聚烯烃防水卷。

TPO防水卷材，能满足不同程度屋顶使用寿命的需要，带来了持久的保温隔热性能和更为理想的防火效果。该系统超越了美国ASTM(美国材料协会标准)以及即将推出的国家标准中对此类产品的性能要求。

tpo防水卷材报价排气、滚压：每铺完一幅卷材，立即用压辊从卷材的一端开始，沿卷材的长边方向顺序用力滚压一遍，以使空气彻底排出，tpo防水卷材报价，使卷材粘接牢固。

tpo防水卷材报价接缝处理：大面铺贴完成后，在未刷基层胶的100mm处，将接头翻开，用溶剂清洗搭接面，溶剂挥发干后，再将接缝胶均匀涂刷在卷材接缝的两面，待10分钟左右，手触摸不粘时，即可进行贴合，从一端开始，用手一边贴合一边挤出空气，粘贴好的搭接处，不允许有皱折、气泡等缺陷。

热空气焊接：使用自动热空气焊接机、爬行焊机或手持热空气焊接机以及硅酮辊，以热空气焊接TPO卷材。当屋面坡度较大不便使用自动焊机时，使用爬行焊接或手持热空气焊接机。

TPO屋面系统具有显著的综合优势，尽管国内市场TPO占有率较低，还处于推广阶段，但其优异的性能和凉爽屋面的概念，经济前景广阔。

卷材的铺设及固定：施工时首先要进行卷材预铺，卷材长边搭接宽度为120mm，卷材短边搭接75mm，按设计固定件间距安装固定件。

郴州市tpo防水卷材报价推荐厂家「多图」由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司为客户提供“pvc防水卷材,tpo防水卷材,eva防水卷材,CPE防水卷”等业务，公司拥有“星洲”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：郑经理。