

潜山 供应丁基橡胶密封腻子 腻子密封胶 施工注意事项

产品名称	潜山 供应丁基橡胶密封腻子 腻子密封胶 施工注意事项
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

潜山 供应丁基橡胶密封腻子 腻子密封胶 施工注意事项

丁基橡胶密封腻子简介：

丁基橡胶密封腻子也被称为柔性填料、塑性填料、腻子密封胶（膏）、弹性密封胶（膏）、弹性腻子密封胶（膏）、嵌缝密封胶（膏）、丁基橡胶腻子片，是专门为混凝土面板、堆石坝周边缝和伸缩缝止水生产的止水材料。他以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性能好。还具有操作简便、不含毒性没有异味、耐水、粘附性能好等特点。

丁基橡胶密封腻子以丁基橡胶为主体，配合一定比例的聚异丁烯、黑炭黑和白炭黑、复合助剂、硫化剂、增塑剂、软化剂、其它填料等混炼而成。因柔性填料的主要材质是丁基胶，而成品又呈腻子状，所以又名丁基橡胶密封腻子、腻子密封胶。因柔性填料是一种黑色或黑灰色的带有弹性的膏状体，故又名腻子密封胶、弹性密封膏。通常也称为SR柔性填料、GB嵌缝密封胶等。柔性填料是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。我们生产的柔性填料广泛用于水利、电力工程、以及工业、民用建筑工程，在这些工程上均取得了较好的防渗止水效果。

丁基橡胶密封腻子的优劣主要取决于：

- 1、 有较大的比表面积（ m^2/m^3 填料层）；
- 2、 液体在柔性填料表面有较好的均匀分布性能；
- 3、 气流能在填料层中均匀分布；
- 4、 柔性填料具有较大的空隙率（ m^2/m^3 填料层）。另外，选择柔性填料时还应考虑其机械强度、来源、制造及价格等因素。

丁基橡胶密封腻子施工方法： 对各种接缝、裂缝口凿出8cm深的“V”型槽，充分清理石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓揉成与缝宽相近的粗条；

再填满链接缝敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，覆盖上PVC保护盖板。丁基橡胶密封腻子施工注意事项： 1、施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间；
2、施工基面须坚实、干燥； 3、止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作。

以上便是腾达公司小编整理的相关资料，内容仅供参考，价格可面议，我公司还生产各种橡胶制品，止水条，止水环，止水带等等。每个产品的的保存及运输也很关键，这个方面的常识，商家会提醒采购方的。小编也会持续更新产品知识，感谢您的关注。