

## TRB型远红外加热其他清洗、清理设备

产品名称	TRB型远红外加热其他清洗、清理设备
公司名称	上海宏翊金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:陶瓷电热板 品牌:NORITAKE 型号:TRB
公司地址	中国 上海市长宁区 長寧區茅台路830弄17號401室
联系电话	86 021 62901302 13916013336

## 产品详情

类型	陶瓷电热板	品牌	NORITAKE
型号	TRB	常温电阻	*** ( )
功率	*** (W)	表面尺寸	400 X 300 (mm)
主要用途	电热板	产品认证	ISO9001

trb型远红外加热板

1、放射面，是以远红外线的高效率放射体来进行加热与干燥作业。2、陶瓷烧结的放射表面所使用之陶瓷原料可耐热及化学的变化，因此即使在长时期的使用亦不影响其效果。3、电热表面温度分布均匀，即使电热以复数相并使用时，接续部位也不被加热物体的温度所影响而能均一加热。4、可配合加热物体之尺寸来使用安装电热，且能达到温度均一，减少能源之耗损来进行加热处理作业。

型号	放射面积(mm)	定格电压(mm)	电力容量(w)	表面温度(°c)
trb-120	400 × 300	220	1200	250
trb-220	400 × 300	220	1800	330
trb-320	400 × 300	220	2400	400
trb-420	400 × 200	220	600	250
trb-520	400 × 200	220	900	330
trb-610	400 × 200	110	1200	400
trb-620	400 × 200	220	1200	400

附表面温度测定的k型热电对。表面温度是以室温定格电压，内藏热电对源可显示最高温度数。最高使用表面温度为400 如需超此温度时请选择tcb型来使用。上方标准尺寸以外的特注品，(电力容量、电压、放射面尺寸)也可依客户所需而制作。