

工业水处理不锈钢预处理罐 多介质过滤器 厂家供应 品质保证

产品名称	工业水处理不锈钢预处理罐 多介质过滤器 厂家供应 品质保证
公司名称	河南鸿谦机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	型号:HQ—200 尺寸:400*1850*1.5 产地:河南郑州
公司地址	新密市曲梁镇锦荣衣天下
联系电话	15516988728 13523030046

产品详情

多介质过滤器

多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质，在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料，从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程，常用的滤料有石英砂，锰砂等，主要用于水处理除油，软化水，纯水的前级预处理等，出水浊度可达3度以下。

多介质过滤器，既采用两种以上的介质作为滤层的介质过滤器，在工业循环水处理系统中，用以去除污水中杂质、吸附油等，使水质符合循环使用的要求。过滤的作用，主要是去除水中的悬浮或胶态杂质，特别是能有效地去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等，BOD5和COD等也有某种程度的去除效果。

特点

- 1、多介质过滤器广泛用于水处理的工艺中，可以单独使用，但多数是做为水质深度处理(交换树脂、电渗析、反渗透)的预过滤。
- 2、多介质过滤器是常用的水质深度净化的预处理装置，可根据工艺要求填加不同的滤料。
- 3、多介质过滤器材质可采用全不锈钢，操作方式有全自动和手动两种形式，自动控制是采用美国进口的自动控制器及气、液动阀控制，操作简便易于维护保养，在各行各业水处理工艺的前处理装置得到广泛的应用。
- 4、多介质过滤器(含双滤料过滤器)的过滤材料应有足够的化学稳定性，各介质的相对密度和粒径应有一定差别，石英砂相对密度为2.6-2.65，粒径为0.5-1.2mm;3层滤料过滤器除了以上两种滤料外还可以用锰砂、磁铁矿之类的重质矿石，其相对密度为4.7-5.0，粒径为0.5-4mm。

应用范围

广泛适用于食品、电子、化工、工业废水等行业。

安装要点:

- 1、能满足液压系统对过滤精度的要求，能够阻挡一定的杂质进入系统;
- 2、滤芯具备足够的强度，不会因压力而受到损坏;
- 3、通流的能力大，压力损失小;
- 4、易于清洗、更换。