

TPU(聚氨酯热塑性弹性体) 1180A/德国巴斯夫 耐低温 耐水解

产品名称	TPU(聚氨酯热塑性弹性体) 1180A/德国巴斯夫 耐低温 耐水解
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	36.00/KG
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:1180A 产地:巴斯夫
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街16号102室 (注册地址)
联系电话	18890186812 18890186812

产品详情

TPU(聚氨酯热塑性弹性体) 1180A/德国巴斯夫

特性：低温下的柔性,抗微生物,耐水解

用途：管件,薄膜,模塑耳标,插头,矿业应用,体育用品,电缆护套,密封件

加工方法：挤出,注塑,中空吹塑

参数：密度:1.11G/CM 磨损量:30.0MM 简支梁缺口冲击强度:0.0无 简支梁缺口冲击强度:0.0无
肖氏硬度:80.0无

简介： TPU(Thermoplastic polyurethanes)名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。主要分为有聚酯型和聚醚型之分，它硬度范围宽(60HA-85HD)、耐磨、耐油，透明，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用，无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。所谓弹性体是指玻璃化温度低于室温度,断裂伸长率>50%,外力撤除后复原性比较好的高分子材料。聚氨酯弹性体是弹性体中比较特殊的一大类，聚氨酯弹性体的硬度范围很宽，性能范围很宽，所以聚氨酯弹性体是介于橡胶和塑料的一类高分子材料。可加热塑化，化学结构上没有或很少交联，其分子基本是线性的，然而却存在一定的物理交联。这类聚氨酯称为TPU。