

郑州鸿谦反渗透过滤器 活性炭过滤器 厂家直供 诚信经营 支持定制

产品名称	郑州鸿谦反渗透过滤器 活性炭过滤器 厂家直供 诚信经营 支持定制
公司名称	河南鸿谦机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	型号:HQ—300 尺寸:500*1900*1.5 产地:河南郑州
公司地址	新密市曲梁镇锦荣衣天下
联系电话	15516988728 13523030046

产品详情

活性炭过滤器

简介：罐体的外壳一般为不锈钢，内部填充活性炭，用来过滤水中的游离物、微生物、部分重金属离子，并能有效降低水的色度。

活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备，作为水处理脱盐系统前处理能够吸附前级过滤中无法去除的余氯,可有效保证后级设备使用寿命，提高出水水质，防止污染，特别是防止后级反渗透膜，离子交换树脂等的游离态余氯污染。同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质，对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用，还具有降低COD的作用。可以进一步降低RO进水的SDI值，保证SDI<5，TOC<2.0ppm。

注意事项

- 1、泵入口的吸油粗滤器;
- 2、泵出口油路上的高压滤油器;
- 3、系统回油路上的低压滤油器;
- 4、安装在系统以外的旁路过滤系统。
- 5、由于活性炭过滤器的活性炭吸附功能具有一定的饱和值，当达到饱和吸附容量时，活性炭滤池的吸附功能将大大降低，因此需要注意分析活性炭的吸附能力，及时更换活性炭或者通过高压蒸汽进行消毒恢复。

值得注意的是，在使用活性炭的初期(或者更换过活性炭运行初期)，少量的极细微的粉末活性炭有可能

随水流进入反渗透设备系统，而造成反渗透膜流道的污堵，引起操作压力升高、产水量下降和系统的压力上升，而且这种破坏作用很难用常规的清洗方法恢复。所以必须将活性炭冲洗干净，去除细小粉末后才能将过滤水送至后续RO系统。

应用范围

广泛适用于食品、电子、化工、工业废水等行业。

安装要点:

- 1、能满足液压系统对过滤精度的要求，能够阻挡一定的杂质进入系统;
- 2、滤芯具备足够的强度，不会因压力而受到损坏;
- 3、通流的能力大，压力损失小;
- 4、易于清洗、更换。