

堆高车、手动堆高车、液压堆高车

产品名称	堆高车、手动堆高车、液压堆高车
公司名称	上海压泰机械设备有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	型号:CTYA-1-16 载重能力:1000 (kg) 起升高度:1600 (mm)
公司地址	上海市奉贤区青村镇南奉公路385号9幢27车间
联系电话	021-59132371 13636389562

产品详情

型号	CTYA-1-16	载重能力	1000 (kg)
起升高度	1600 (mm)	自重	152 (kg)
最低高度	90 (mm)	类型	液压堆高车

堆高车

ctya-1-16系列产品为可调节货叉

- 门架采用优质型钢焊接而成，刚性好、强度高。
- 车身结构灵巧轻便，转弯半径小，操作舒适，适合模具加工业、物流业及仓库、码头等场所使用。
- 手动脚动可替换操作的提升功能。

标准配置的门架以及货叉宽度，适合国内外的托盘堆垛使用。

特征 1.1	制造商(缩写)		上海压泰		
1.2	型号		ctya-1-16		
1.5	额定载荷	q(kg)	1000	1500	2000
1.6	载荷中心距	c(mm)	400		
重量 2.1	自重	kg	152	250/316	255
尺寸 4.2	门架缩回时高度	h1(mm)	2000	2085/1840	2090

4.4	起升高度	h3(mm)	1600	1600/2500	1600
4.5	作业时门架最大高度	h4(mm)	2000	2165/2925	2150
4.15	降低时高度	h13(mm)	90		
4.19	总体长度	l1(mm)	1280		
4.21	车体宽度	b1(mm)	705	1000/750	
4.22	货叉尺寸	s/e/l(mm)	48/100/800.1060	30/100/800.1060	
4.25	货叉外宽	b5(mm)	545	950/700	
4.31	门架下端离地间隙	m1(mm)	20	25	
4.33	通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置)	ast(mm)	1915		
4.34	通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置)	ast(mm)	1910		
4.35	转弯半径	wa(mm)	1235		
性能数据	5.2	提升速度,满载/空载	mm/time	25	
	5.3	下降速度,满载/空载	mm/time	可控式	