

# 衢州 pu建筑密封胶 低模量双组份聚氨酯密封胶 库存发货快

产品名称	衢州 pu建筑密封胶 低模量双组份聚氨酯密封胶 库存发货快
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 衢州 pu建筑密封胶 低模量双组份聚氨酯密封胶 库存发货快

低模量双组份聚氨酯密封胶产品特点：低模量双组份聚氨酯密封胶具有优良的耐磨性、低温柔软性、性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，低模量双组份聚氨酯密封胶具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化而且价格便宜。

低模量双组份聚氨酯密封胶使用说明注意事项：一、建筑物必须保持干净、干燥、无油污。二、在施工前应先将底涂液涂土表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的低模量双组份聚氨酯密封胶把构筑物表面弄脏。三、我公司的低模量双组份聚氨酯密封胶分为A、B两组份，低模量双组份聚氨酯密封胶每箱有5桶白料（A组份），1桶黑料固化剂（B组份），把A、B两组份充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12，用前应做小试。四、把搅拌好的低模量双组份聚氨酯密封胶用灰刀或挤胶器填入缝内压实填满，刮平。五、低模量双组份聚氨酯密封胶施用完后，应把胶带取下来，24小时内避免雨水冲刷。六、配置好的低模量双组份聚氨酯密封胶应在2小时内用完，否则低模量双组份聚氨酯密封胶慢慢固化引起施工困难，造成浪费。

低模量双组份聚氨酯密封胶的用途：低模量双组份聚氨酯密封胶的主要用途是土木建筑业、交通运输业等。约75%-80%的低模量双组份聚氨酯密封胶用于建筑，15%用于汽车、机械制造等，5%用于土木及其他用途。在建筑方面的具体应用有：混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封，门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝，建筑物上轻质结构(如幕墙)的粘贴嵌缝，阳台、游泳池、浴室等设施的防水嵌缝，空调及其他体系连接处的密封，隔热双层玻璃、隔热窗框的密封等。以上便是腾达公司小编整理的相关资料，本品分为N型和L型，内容仅供参考，施工前建筑物必须保持干燥、干净、无油污。