阜阳 采购遇水膨胀止水环 腻子型止水环 施工方便

产品名称	阜阳 采购遇水膨胀止水环 腻子型止水环 施工方便
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.12/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

阜阳 采购遇水膨胀止水环 腻子型止水环 施工方便

遇水膨胀止水环生产标准：

使用依据国标GB501108—2001《地下工程防水技术规范》和《建筑构造通用图籍》88J6-1地下工程防水。

遇水膨胀止水环产品简介：

遇水膨胀止水环是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。遇水膨胀止水环遇水后能吸水膨胀，膨胀率为≥200%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前混凝土支模对拉螺栓止水环，已应用于各种工程中。

遇水膨胀止水环型号：遇水膨胀止水环一般规格为外径40mm和45mm两种，厚度为一厘米，内径可根据钢筋尺寸加工成内径为8mm,10mm.12mm,14mm.16mm.20mm的规格。遇水膨胀止水环优点：(1)构造简单，施工方便，不需要技术人员和设备，止水效果好，耐腐蚀性较好，可加快施工进度，使综合施工费大幅度降低。(2)工作原理简单，可视性强，易于设计、监理、业主和各施工方的工程技术人员理解和接受，便于推广。

遇水膨胀止水环常用规格外径尺寸为40mm、45mm、50mm、55mm、60mm，内径尺寸可根据钢筋尺寸做成8mm、10mm、12mm、14mm、15mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、30mm、32mm等，厚度10mm。在使用时，只要将止水片紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可。

以上便是腾达公司小编整理的相关内容，资料仅仅是经验之谈，在温馨提示广大新老客户该产品在运输

、储存和浇筑混凝土之前要严禁泡水和较长时间雨淋。谢谢您的关注！！！