

车牌识别，人脸识别，道闸，广告小门，通道闸

产品名称	车牌识别，人脸识别，道闸，广告小门，通道闸
公司名称	深圳中科捷通科技有限公司
价格	1000.00/1台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区英泰路147号
联系电话	18823457364

产品详情

车牌识别

显示屏可显示车牌、金额、余额、汉字信息和语音提示等，同时具有控制通行指示灯等功能。车道显示屏被广泛应用于高等级公路收费站、停车场等收费系统的费额显示。设备配置：箱体：采用大面积回形全密封防尘防水结构，材料为1.2mm钣金，边框为闪银烤漆，后盖为玛瑙黑，整体下料，数控折弯成形，表面抗老化耐腐蚀，显示面为钢化玻璃材质，内部茶色贴膜，外部丝印白色字。立柱式安装，实际安装管尺寸分两种：60mm和63.5mm，抱箍按60mm管设计，角度可调；显示器件：采用高亮度贴片双色LED发光器件，数字及字符可视距离大于30米。四位16×16点阵显示国标宋体汉字，内含国标二级字库共16384个汉字和字符，超过8字符自动左移滚屏。四种显示方式（向下移动、向上移动、水平移动、固定显示）。红绿交通灯：采用超高亮双色表贴LED发光器件，直线视距离大于30米；TTS语音系统可以播报任意语音，音量10级软件可调，输出功率>5W；以太网通信接口，10M/100M自适应，防雷设计，能适用各种应用环境。技术参数：字库容量：国标二级字库，最大16384个汉字字符；语音输出：真人发音，TTS任意语音播报；数据通信：以太网通信接口，10M/100M自适应，防雷设计；文字显示：四个汉字，四排显示（最大移动显示20个汉字）；文字显示模式：向下移动、向上移动、水平移动、固定显示；数字显示模式：固定显示、不显示；数字显示：16位；整体尺寸：1500×360×150mm；显示屏尺寸：750×360×150mm；LED红绿灯器件封装：3225；安装调整角度：多角度可调；LED可视角度：±35°×±20°；红绿信号灯：红、绿超高亮贴片双色LED发光管（>1000CD）；LED光衰减：5%/10000小时（25℃，20mA时）；LED平均寿命：50000小时；输入电压：AC 200~240V 50Hz；存储温度：-20~65℃；工作温度：-20~65℃；相对湿度：95%；MTBF：3万小时；防护等级：IP65。

车牌识别，无人值守，无感支付，方便快捷。

