

华之强有机肥设备双螺旋式槽式翻堆机整套生产线定制

产品名称	华之强有机肥设备双螺旋式槽式翻堆机整套生产线定制
公司名称	郑州华之强重工科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:华之强 型号:有机肥设备 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市荥阳市新310国道任庄村
联系电话	15938770555

产品详情

双旋式翻堆机适用于家畜禽粪便、污泥垃圾、糖厂滤泥、秸秆锯屑等有机废弃物的发酵翻堆。其克服了传统槽式翻堆机在宽度和深度上的限制,翻堆深度可达1.6米,宽度12米,极大的提高了空间利用率。经改进后的双轴反向旋转运动,具备了翻堆、搅拌、充氧的功能,提高发酵率,堆肥迅速分解,防止臭气产生,节约充氧能耗,缩短发酵时间。

用于畜禽粪便、污泥垃圾、糖厂滤泥、糟渣饼粕和秸秆锯屑等有机废弃物的发酵翻堆,广泛应用于有机肥厂、复混肥厂、污泥垃圾厂、园艺场以及双孢菇种植厂等的发酵腐熟和去除水分作业。

适用于好氧发酵,可与太阳能发酵室、发酵槽配套使用。与其配套的发槽既可连续出料也可批量出料、运行平稳、坚固耐用、翻抛均匀。具有翻堆深度大跨度宽的特点。

控制柜集中控制,可实现手动或自动控制功能,对物料具有打碎和混合功能,限位行程开关,起到保护和限位作用。

设备的主要用途、性能及特点

螺旋翻堆机是肥料机械设备机组的主要配套设备之一,适用于地槽式发酵:是畜牧养殖业、城市垃圾、城市污水污泥进行工业化无害处理的核心设备。

该机设计结构合理、能耗低、自动化程度高、使用方便且造价低廉、应用广泛,是深受用户欢迎的一种机型。

设备结构简介

翻堆机由传动装置、提升装置、行走装置、翻堆装置、主要部件组成。电动机直接将动力传给减速器,螺旋铰刀与减速器输出端联轴器连接;螺旋铰刀运行可将发酵槽内的物料从槽底提升到料堆上平面,并

翻转搅拌移动至0.2-1.5m远的位置，起到翻堆速度快、搅拌均匀的效果，从而达到物料与空气的充分接触使物料的发醇效果更理想。

1. 动力传动装置

该装置是电机、减速机、轴承座、主轴等组成它是翻堆铰刀提供动力的重要装置。

2. 行走装置

该装置是由行走电机、传动齿轮、行走轮等组成。

3. 液压升降装置

液压升降装置由液压泵站、电磁阀体、液压油管、液压缸柱等组成。

4. 翻堆装置

该装置是由电机，减速机，铰刀组成。