

2-8 保存箱100L

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 2-8 保存箱100L |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司销售部 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 |
| 公司地址 | 北京市平谷区 |
| 联系电话 | 010-63332726 13910804812 |

产品详情

保存箱100L厂家简介：北京福意（FU.YI.LIAN）电器有限公司秉承开拓、锐意进取、精诚合作、诚实守信的原则，于医疗恒温、冷藏，也期待与各公司的合作。福意联通过了ISO9001质量管理体系，,,ISO22000食品管理体系，取得了许可，所有工序均按照GMP标准，保证每一批次产品的质量。

保存箱100L参数：

保存箱100L用途：福意联保存箱100L适用于医院、药房、药厂，及科研而设计，适用于药品，试剂，的储存。保存箱100L结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。保存箱100L使用双层钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品

保存箱100L适用范围 保存箱100L适用范围：福意联解决医疗恒温设备。十年致力于医疗恒温。打造保存箱100L。已成功为675家医院提供！已成为医用恒温域跑者！主要用于医院、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

保存箱100L产品特点：

外观：高质感外观，机体采用圆弧造型，表面经雾面条纹处理，并采用平面无反作用把手，操作容易，。观察窗：长方形复层玻璃观窗口，可在试验中进行试验品观察使用，窗口具防汗电热器装置可防水气凝结水滴，及高亮度PL莹光灯保持箱内照明。压缩机：压缩机循环系统采用优良，更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用冷煤。控制方式：采智能型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出，内含优良之斜率控制逻辑。控制器：具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速（OUICK）或斜率（SL OP）控制。循环设定：可执行9999 × 999回次数循环,且可再切割出5组优良之部份循环。时间讯号：3组时序控制输出接口,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动组件启/停之时序规画。检知：15项全功能之系统侦测,确保机台运转.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。

承诺：1. 将向您提供7 × 24小时的无假日2. 设备安装承诺：所有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修维修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供免费维护，设备发生任何故障，请客户立刻报修，在接到报修二十四小时内响应。4. 保外维修承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身维修，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对所更换的配件提供12个月保修，福意联对所有维修采用保修标准。5. 优良：北京福意联设有门的应用，向客户提供实验室及生物域的应用优良，对于与北京福意联的产品相关的应用问题，应用将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Applian Co., Ltd.）致力于开发研究各种干燥箱（柜）、试验箱（柜）、恒温箱（hengwenxiang）（柜）、低温冰箱（柜）、。由本厂研制成功并投入批量的精密恒温箱（hengwenxiang）（柜）、强制对流恒温箱（hengwenxiang）（柜）是目前均匀度好的恒温箱（hengwenxiang）（柜）。广泛应用于電子的印制板、電子電容器、LED光電元件等对温度均匀度要求较高的企业、其性能可与国外同类产品媲美。甚将其越。