

GA808原装现货供应 GA808

产品名称	GA808原装现货供应 GA808
公司名称	上海亮达塑胶有限公司
价格	1550.00/支
规格参数	品牌:日东电工(Nittodenko) 型号:GA808 规格:1200mmX50M
公司地址	上海市松江区文翔东路58号4幢5楼B座
联系电话	86-021-55662193

产品详情

品牌	日东电工(Nitto denko)	型号	GA808
规格	1200mmX50M	基材	无纺布
厚度	0.14 (mm)	颜色	标准
适用范围	家电，电气，铭板固定	宽度	1200mm (mm)

产品介绍：

日东ga808是日东双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，规格为：1200mm*50m*0.14mm，颜色为白色半透明；具有优良的粘性，对于各种粘贴物均能发挥优良的粘性；具有良好的在低温环境中粘贴可操作性和超强的耐久性，具有优良的加工性能和使用性能；短期耐温性170℃，长期耐温性70℃。180度剥离粘着力：

粘贴物

单位

测试值

不锈钢板

n/20mm

15

铝板

n/20mm

14.8

聚苯乙烯板

n/20mm

14.5

abs板

n/20mm

14.8 贮存期限：在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。

应用技术：粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的；对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面，会影响粘贴效果，请尽量弄平后再粘贴。胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来，因此在粘贴后几小时内，在放置及使用时请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。使用本产品时，应事先对用途（目的、条件）适合与否进行充分研究后再使用，不同的粘贴物及不同的粘贴条件，有可能出现剥离现象。产品应用：日东ga808双面胶在环保方面符合rohs环保法规要求，主要用于冲压金属铭牌、塑料标示牌的固定；各种发泡缓冲材料；固定家用电器的零部件。