

# 扬州市安全标志牌 工地安全帽检测

产品名称	扬州市安全标志牌 工地安全帽检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

### 安全标志牌 安全色的使用导则

1 红色 各种禁止标志；交通禁令标志；消防设备标志；机械的停止按钮、刹车及停车装置的操纵手柄；机器转动部件的裸露部分，如飞轮、齿轮、皮带轮等轮辐部分；指示器上各种表头的极限位置的刻度；各种危险信号旗等。

### 2 黄色

各种警告标志；道路交通标志和标线；警戒标记，如危险机器和坑池周围的警戒线等；各种飞轮、皮带轮及防护罩的内壁；警告信号旗等。

### 3 蓝色

各种指令标志；交通指示车辆和行人行驶方向的各种标线等标志。

### 4 绿色

各种提示标志；车间厂房内的安全通道、行人和车辆的通行标志、急救站和救护站等；消防疏散通道和其他安全防护设备标志；机器启动按钮及安全信号旗等。

### 安全色与对比色相间条纹

#### 1 红色与白色相间条纹

公路、交通等方面所使用防护栏杆及隔离墩表示禁止跨越；固定禁止标志的标志杆下面的色带等。

#### 2 黄色与黑色相同条纹

各种机械在工作或移动时容易碰撞的部位，如移动式起重机的外伸腿、起重机的吊钩滑轮侧板、起重臂的顶端、四轮配重；平顶拖车的排障器及侧面栏杆；门式起重和门架下端；剪板机的压紧装置；冲床的

划块等有暂时或永久危险的地方或设置。

要求两种颜色间的宽度应相等，一般为100mm，但可根据机器大小和安全标志的位置的不同，可采用不同的宽度，在较小的面积上其宽度要适当的缩小，每种颜色不能少于两条，斜度与基准面成45°。在设备上其倾斜方向应以设备的中心线为轴线对称方向。有两个相对运动的剪切或挤压棱边上条纹的倾斜方向应相反。

蓝色与白色相间条纹

交通上指示性导向标志。固定指令标志的标志杆下部的色带

4 绿色与白色相间条纹

固定提示标志杆上的色带。

5 相间条纹宽度

安全色与对比色相间的条纹宽度应相等，即各占50%

A3 使用要求

使用安全色的环境场所，照明光源应接近自然白昼光如D56光源，其照度不应低于TJ 34要求。

A4 检查与维修

凡涂有安全色的部位，\*少半年至一年检查一次，应经常保持整洁、明亮，如有变色、褪色等不符合安全色范围和逆反射系数低于70%的要求时，需要及时重涂或更换，以保证安全色的正确、醒目，以达到安全的目的。