

# 安能达防爆电器 防爆配电箱厂家 济南防爆配电箱

产品名称	安能达防爆电器 防爆配电箱厂家 济南防爆配电箱
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

## 产品详情

防爆控制箱(柜)适用于含有可燃性气体混合物II类、III类（除煤矿外的其他气体环境、粉尘环境），防爆配电箱价格，IIA、IIB、IIC级，温度T4组以下级别的气体环境的1区、2区及20区、21区危险场所，济南防爆配电箱，用于交流50HZ，电压380V，防爆配电箱规格，电流至125A的线路中作动力电路的配电或通断之用，并具有过载、短路、漏电保护功能，根据客户需要可以加装对泵的漏水和超温保护。

产品主要用于国内外各大油田，石化公司，防爆配电箱厂家，船舶制造业，海上石油钻井平台、炼油、化工、制药、纺织、冶金、电力、消防等场所。

我们擅长各种非标防爆电器箱、非标防爆配电箱、非标防爆控制箱、非标防爆柜的生产加工、订做，防爆灯、LED防爆灯、防爆LED显示屏及防爆配电箱、防爆控制箱、防爆接线箱、防爆箱、防爆柜、正压防爆配电箱、正压防爆柜等可根据客户要求进行非标防爆电器产品的OEM方式制造加工。

### 适用范围

1、1区、2区危险场所。

## 2、IIA、IIB、IIC类气体环境

### 产品特点

- 1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，进线箱及出线箱采用增安型结构。
- 2、铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等。
- 3、本产品采用模块化结构，各种回路可以自由选择组合。
- 4、有特殊要求可。
- 5、钢管或电缆布线均可。
- 6、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

### 工作条件：

- 1、海拔不超过2000m；
- 2、周围空气温度不高于+40℃，不低于-20℃；
- 3、空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；
- 4、含有IIA、IIB、IIC类T1-T4组的气体环境或粉尘环境的1区和2区危险场所；
- 5、无剧烈摇动和冲击振动的场所；
- 6、无明显破坏绝缘的气体和蒸汽环境中；
- 7、在户内或户外有遮蔽措施的地方；
- 8、污染等级：3级；
- 9、安装类别：II类。

安能达防爆电器(图)-防爆配电箱厂家-济南防爆配电箱由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安能达防爆电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。