

# 领存storlead工业级ASAAC存储控制模块

产品名称	领存storlead工业级ASAAC存储控制模块
公司名称	深圳市领存技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：:storlead 主板尺寸：:标准6U 尺寸 工作温度:-45~ +70
公司地址	深圳市南山区粤海街道高新中一道长园新材料港七栋二楼
联系电话	13686865124

## 产品详情

领存工业存储控制模块：领存ASAAC存储控制模块S6ASC-Z1M1是一款主要由CPU单元、健康管理(BMC)单元和相关接口控制器组成的服务器存储控制模块。存储控制模块通过万兆光纤与客户端（服务器模块）链接，传输协议采用iSCSI协议；存储控制模块之间通过万兆接口实现镜像功能；领存ASAAC存储控制模块支持硬RAID功能、输出8路SATA信号。模块支持对服务器存储模块的电子盘的物理销毁和逻辑销毁功能。领存ASAAC存储控制模块主要用于对数据安全要求较高的容灾备份场合，提高业务连续性，为客户的数据安全和业务连续性保驾护航。

### 特色性能

强大的功能支持 支持服务器存储模块可扩展至2个；支持对服务器存储模块RAID 0管理; 支持Web管理界面；支持多个服务器模块可以共享存储空间；具备对存储模块的分区功能；支持对存储模块的分区、格式化、删除等操作

前出（面板）起拔器，USB接口，VGA,铭牌安装区

对外连接器 支持模块供电、信号地、槽位位置、千兆网信号、配置管理千兆网信号、存储模块销毁功能、SATA、万兆网口等功能

低功耗设计 典型功耗不大于105W

容灾方案 高可用的灾备解决方案，保证客户数据不丢，任务不断

工业级工作温度 -40 ~+85

接口

销毁接口 1路销毁接口

网络 4路万兆网光接口，2路千兆网口

PCIe 提供2路PCIe3.0 x8，2路PCIe3.0 x4接口

USB 提供1路USB接口

VGA 提供1路VGA接口

槽位地址接口 提供槽位地址Mark[0:7]单端输入接口

其他

产品颜色 黑色

产品外形 标准AASC结构

主板尺寸 标准6U 尺寸

电气

工作电压 直流+28V供电，为两线制，28V及其回线

典型功耗 不大于105W

散热方式 传导

环境参数

工作温度 -45~ +70

储存温度 -50~ +100

相对湿度 95%

振动 5HZ-2000HZ，1.5rms(工作状态)；2Grms 20-2000Hz, (非工作状态)

冲击 20G, 11ms (工作状态)；30G, 11ms (非工作状态)