

# ZD6-J电动转辙机线卡胶垫厂家批发

产品名称	ZD6-J电动转辙机线卡胶垫厂家批发
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6-J电动转辙机线卡胶垫厂家批发弹性卡圈和带槽挡板紧贴，带槽挡板与星轮紧贴,挡板和第一挡环位于星轮与连接输出轴与外圈的轴承之间。挡板和第一挡环紧贴，且挡板与星轮紧贴，带槽挡板和挡板分别位于滚柱的两侧，且带槽挡板和挡板到外圈的径向距离均小于滚柱到外圈的径向距离。。ZD6-J电动转辙机线卡胶垫厂家批发采用如上技术方案的，相对于现有技术有如下有益效果：与原有电动转辙机遮断器相比，基于冗余接点的电动转辙机遮断器在于解决原遮断器接点由于只有一组接点,时常出现接点接触不良而导致转辙机故障不能操作道岔的问题，采用冗余接点，使设备可靠使用，保证了道岔的正常应用。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔开通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；位置传感器通过检测电路生成动作杆位置信号传递给单片机，单片机生成电机停止转动信号传递给电机,进一步地，电机上设有控制线位置传感器上设有数据信号线，并通过传感器接口与数据信号线连接采集接收动作杆位置信号，单片机通过控制线将生成的电机转动信号或电机停止转动信号传递给电机。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

位于转辙机机箱内的主杆远端上表面形成有缺口，该缺口与自动开闭器的远端检查柱的位置相对应，使转辙机在表示杆伸出位置时，远端检查柱能落入主杆的缺口中,位于转辙机机箱内的副杆近端上表面也形成有缺口,该缺口与自动开闭器的近端检查柱的位置相对应。

#### ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-J电动转辙机线卡胶垫厂家批发在动接点组中部设有接点拉簧，工作时接点拉簧逐步拉伸为一直线，并越过动接点支架中点时，动接点迅速向另一方向转接，以保证接点可靠接触，在起动架中部设有一轴为上下转动支点，其尾部与复位弹簧相连，复位弹簧固定在拉簧支架上。。ZD6-J电动转辙机线卡胶垫厂家批发在电动转辙机上的副表示杆的端部定位有在其上部开有凹形通槽的探头框，在该探头框上的凹形通槽的两槽壁上各开有一个台阶式通孔且使其该两台阶式通孔处于同一中心线上。。