

## P30B(A)耙斗装岩机行星齿轮批发价格

产品名称	P30B(A)耙斗装岩机行星齿轮批发价格
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:PB 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

P30B(A)耙斗装岩机行星齿轮批发价格如图和图所示，耙斗装岩机用绞车辅助刹车装置，包括内表面与工作滚筒或空程滚筒外表面形状吻合的卷筒闸瓦闸带顶柱闸带固定座弹簧底座闸带弹簧座及闸带手柄卷筒闸瓦由内表面与工作滚筒外表面或空程滚筒的外表面形状吻合的卷筒钢带和闸带通过沉头铆钉连接而成卷筒钢带位于闸带的外表面。。P30B(A)耙斗装岩机行星齿轮批发价格其铰接安装的位置在型板的弯折处，的刹车拉杆与型刹车手把铰接连接；环形钢带的两侧通过螺钉分别安装有撑脚，螺钉抵在环形钢带上，的撑脚上安装有调节螺钉，的调节螺钉将撑脚与环形钢带锁紧；环形钢带的内侧壁上设有一层石棉带。。

### 耙斗装岩机产品介绍

型耙斗装岩机用于小煤矿和大矿采区巷道掘进时配合MGC1.1固定车箱式矿车或箕斗进行装载岩石、半煤岩之用，适用于净高大于1.9米，净断面为4.5米以上的巷道。可在半煤岩或岩巷中使用，既可用于平巷也可用于上下山掘进工作面装岩等，如增添尾轮两只，就可在拐弯巷道进行掘进装岩工序间平行作业。它不仅可以在平巷中使用，而且可以在倾角小于30度的斜巷或拐弯及拐弯角度达到90度的巷道中使用，并且还能同时进行掘进工序的平行作业，提高掘进速度。卸载溜槽入口部和出口部两侧中部溜槽中部和出口部两侧和簸箕口的入口部两侧分别设有防护栏座；前置防护栏中部槽上段防护栏和中部槽下段防护栏分别包括两根立杆和一根以上的横杆，且连接组成框架状，立杆下端插设在防护栏座内；卸载溜槽入口部两侧前置防护栏的立杆顶部之间连接着加强横梁。

### P-15B耙斗装岩机型号意义

型号：P-15B耙斗装岩机；

P——耙斗装岩机；

15——耙斗容积为0.15m<sup>3</sup>；

B——隔爆型

### 耙斗装岩机结构特点

耙斗装岩机具有生产效率高、结构简单、操作方便等特点。P-15B型耙斗装岩机的电气设备（包括电动机）、按钮开关、磁力启动器、照明灯等均可选用隔爆式，才可以在有瓦斯及粉尘危险的矿井中使用。

耙斗装岩机主要由固定楔、尾轮、耙斗、传动部分（包括操纵机构、台车、绞车）、导向轮、料槽（进料槽、中间槽、卸料槽）以及电气部份等主要部件组成。一种耙斗装岩机用绞车辅助刹车装置，其中包括内表面与工作滚筒或空程滚筒外表面形状吻合的卷筒闸瓦和中心设有第一通孔的闸带固定座，卷筒闸瓦的外表面垂直连接闸带顶柱，闸带顶柱的另一端与弹簧底座的一端连接，闸带顶柱与弹簧底座伸入第一通孔内。

### 耙斗装岩机（耙岩机）的主要参数

生产率（m<sup>3</sup>/h）：15；

耙斗容积（m<sup>3</sup>）：0.15；

绞车型式：行星齿轮双滚筒绞车；

工作滚筒牵引力（kN）：12.3；

空程滚筒牵引力（kN）：8.8；

主绳牵引速度（m/s）：1.1；

尾绳牵引速度（m/s）：1.7；

钢丝绳直径（mm）：12.5；

外形尺寸长×宽×高（mm）：4700×1170×1750。

P30B(A)耙斗装岩机行星齿轮批发价格卸载溜槽底部固定安装有三根平行的卸载槽纵向底托梁，中部溜槽底部固定安装有三根平行的中部槽纵向底托梁，簸箕口底部固定安装有三根平行的簸箕口纵向底托梁。  
。P30B(A)耙斗装岩机行星齿轮批发价格在机架的后面下方装倒车机起落臂，在倒车机起落臂上装倒车机起落臂油缸，在倒车机起落臂的两侧装两个倒车机前移动滚轮，倒车机前移动滚轮上连接倒车机移动台车，在倒车机移动台车的后端与倒车机前移动滚轮对应平行装两个倒车机后移动滚轮，在倒车机后移动滚轮的两侧装倒车机推进油缸，在倒车机推进油缸的活塞杆端连接倒车机起落推进器，在倒车机上设数道倒车机滑道架。。