

DGS20/127L (A) 隔爆型led巷道灯

产品名称	DGS20/127L (A) 隔爆型led巷道灯
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	60.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:DJS 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

DGS20/127L (A) 隔爆型led巷道灯其广泛用于电子工中。同时，锡的导热性能也较优。制备过程中是以至少一个灯珠底座为铜基的灯珠、铜基灯珠印刷电路板和铝基导热板为元件，并具体步骤一，在灯珠的灯珠底座与灯珠印刷电路板相接的位置处涂抹锡膏。。DGS20/127L (A) 隔爆型led巷道灯并且，下壳组件设置下壳主体和透明件，例如，下壳主体和透明件之间设置粘合灌封胶，即下壳主体和透明件之间通过灌封粘胶相互固定，其中，可以在透明件与下壳主体间封装符合耐热耐寒实验的胶，同时符合密封及外壳耐压的要求，如，可以采用型号为双组份粘合灌封胶。。

矿用隔爆型LED巷道灯产品说明

矿用隔爆型LED巷道灯（以下简称灯具），是采用先进的LED照明技术，按照GB3836.1-2000 GB3836.2-2000《性气体环境用电气设备》而精心设计制造的。大功率灯为内集成封装齐纳二极管，真正做到方便维护、维修率低、安装轻便、经济实用。整流滤波电路包括变压器、两块整流桥、稳压集成电路，块整流输出电压，第二块整流桥通过稳压集成电路输出稳压电压。

主要用途及适用范围

灯具使用于煤矿井下有瓦斯（族）煤尘危险的场所，主要适用于巷道、综采工作面、峒室、变电所、泵房、井底停车场等作固定照明之用。

矿用隔爆型LED巷道灯产品特点

本灯具为一体化型，光源电器全部安装在灯具腔体内、外型美观、结构紧凑、抗冲击、抗振动，耐热变、密封性好、防水、安装使用方便。

选用高品质LED作为光源，使用时间4~5年不用更换，彻底解决了老式灯需要频繁更换灯泡的问题，免维护，使用安全。后端呈喇叭状，电源线通过引线装置和塑料密封圈与接线柱电连接，压线板通过半圆头螺钉将电源线压紧在引线装置的/六棱柱面上，灯罩通过密封胶黏贴在中央壳体的前端，前端盖与后端盖装有塑料密封圈。

矿用隔爆型LED巷道灯主要技术参数

光源：LED灯泡

灯泡额定功率：12W

灯具额定电压：127V（交流+10%，-15%）

DGS20/127L（A）隔爆型led巷道灯防爆巷道灯剖面结构示意图：防爆巷道灯包括由上盖、主壳和散热板组成的接线腔和下盖组件、主壳和散热板组成的光源腔。。DGS20/127L（A）隔爆型led巷道灯其中，组件包括两组或两组以上的，对应每一组，反射器设置一一对应的反光杯，每一组放置于其所一一对应的反光杯内，每一组发出的光线，经过反光杯表面的光线被反射到其出光面，并照射到隧道或巷道狭长的方向，通过反光杯，可以光线的利用率，增强照射光线。。