

310SEO-1001

产品名称	310SEO-1001
公司名称	上海文勤塑化有限公司
价格	27.00/KG
规格参数	品牌:PBT 型号:310SEO-1001 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15000223138

产品详情

310SEO-1001 PBT PBT 聚对苯二甲酸丁二醇酯化学和物理特性 PBT是坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa，玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的；结晶很迅速，这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料，流程方向的收缩率可以减小，但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点（225°C）和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170°C。玻璃化转换温度（glass transition temperature）在22°C到43°C之间。

由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间一般也较低PBT 基础创新塑料(日本) 420SEOM-1001PBT 基础创新塑料(日本) 420SEOM-7001PBT 基础创新塑料(日本) 457-70060731PBT 基础创新塑料(日本) 507-7001PBT 基础创新塑料(日本) 553-1001PBT 基础创新塑料(日本) DR51-7001PBT 基础创新塑料(日本) PDR4922 BKPBT 基础创新塑料(日本) VSR4150 7001PBT 基础创新塑料(泰国) 310SEO-100