

景德镇波形护栏施工方案 山东君安 景德镇波形护栏

产品名称	景德镇波形护栏施工方案 山东君安 景德镇波形护栏
公司名称	山东君安贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县新世纪工业园
联系电话	13370958599

产品详情

景德镇波形护栏

3) 防护能力强。这是指护栏板的结构要具有一定的抗压性。不会轻易被车辆撞断。城市道路交通量大，一旦发生事故。经济损失也大，而且容易造成交通拥堵，所以以足够强度的护栏可以起到一定的保护作用，尤其是在重载货车通过量大的路段，如中央分隔带护栏的防撞能力强。就可以避免与对向车辆发生碰撞二次事故。

4) 导向能力好。这是指车辆碰撞护栏后，能够顺利导出而不会反弹过大导致与同向的车辆发生二次事故。

道路设计指标。尤其是主体设计中的线形等指标，再根据交通量预估车辆的运行速度，进而确定护栏的初始碰撞条件；路侧情况，也即先确定路侧危险度，再根据此选择相应等级的护栏；事故率，也即根据已有的事故资料选择护栏；与其他交通管理部门的配合。目前，城市道路的交通管理、限速指标的确定以及标志、标线等设施的管理职责在交管部门，护栏的管理职责在路政部门，因此设计者在进行护栏设计时，还应了解交通管理，并综合考虑与监控、通信等机电系统之间的相互配合等。

景德镇波形护栏

波形护栏由护栏板、立柱、连接件、柱帽、螺栓组成。

护栏板分为双波板和三波板，双波板规格4320*310*85*4.0或3.0；三波板规格4320*506*85*4.0。

立柱分为圆立柱和方立柱，圆立柱规格140*4.5*2150或114*4.5*1950；方立柱规格130*130*6.0*2540。

连接件有防阻块和托架，托架规格70*300*4.5，防阻块规格196*178*200*4.5。

螺栓分为连接螺栓和拼接螺栓，景德镇波形护栏，连接螺栓规格M16*170或M16*150、M16*45；拼接螺栓规格M16*35。

波形梁钢护栏板的安装注意事项

高速公路波形护栏（普通型/加强型）是半刚性护栏的首要形式，景德镇波形护栏安装费，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的接连布局。借助土基、立柱、横梁的变形来分解碰撞能量，并使失控的车辆，重新回到正常的线路方向，有效的防止了车辆冲出公路，达到保护乘客和车辆的安全，避免事故造成过大的损失。

高速公路波形护栏刚柔相辅，具备着较强的碰撞能量吸收能力和视线诱导功能，还可以和公路的线性相互协调，外表美观，景德镇波形护栏施工方案，使用安装方便。对于一些车辆容易冲出的路段（桥），可以采用加强波形梁护栏。

波形护栏是由两片波形钢护栏板以及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。

景德镇波形护栏施工方案-山东君安-景德镇波形护栏由山东君安贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东君安贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事防撞波形护栏板价格，省道波形护栏安装，公路波形梁钢护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。