

# 河北彩色地坪 恒宇得镭材料 彩色地坪施工方案

产品名称	河北彩色地坪 恒宇得镭材料 彩色地坪施工方案
公司名称	北京恒宇得镭材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄经济技术开发区运成街2号泰豪智能大厦B座
联系电话	18201054083

## 产品详情

### 彩色路面的优越性

#### 安全防渗水：

采用高耐磨性天然彩色防滑骨料，铺装层耐磨性能好，可长期保持良好的抗滑性能，河北彩色地坪，有利于行车安全，有利于户外运动场所。

#### 环保无污染：

与热拌沥青工艺不同，彩色地坪施工方案，可在常温下施工，无有害气体挥发，施工过程无噪音，利于生态环保。

#### 施工速度快：

机械施工采用稀浆封层设备，单车日均施工量8000—10000m<sup>2</sup>。人工施工可自由变换颜色，采用小型辅助设备，人均日施工量300—500m<sup>2</sup>。

#### 开放交通快：

在气温 > 10 时，施工后2—4小时可开放交通，特殊路段可通过调整配方，可加速成型。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

## 施工方法

1、到达现场后，首先考虑路面的宽度、交通等因素，充分运用标志、交通锥、路栏等安全设施。根据标线施工的推进，管理好现场施工地段，以保证施工安全；2、设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、尘灰、沥青、油污或其他有害物质；3、按设计图纸要求测量，划基准线、放线定位，经监理工程师同意后施工；4、为了确保标线施工质量，所用涂料采用达到技术标准的产品；

5、涂料使用注意事项按《技术使用说明书》操作；6、施工采用手工施工方法（见《标线施工顺序》）；7、标线的宽度、虚线长及间隔、双标线的间隔，应按《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）和业主要求规定办理；8、所有标线应具有平顺、顺直、光洁、均匀及外观精美，漆膜厚度符合图纸要求；9、有缺陷的、施工尺寸不正确的或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更新并请监理工程师认可重新补划；10、施工应在白天进行，雨天、温度低于0摄氏度时应暂时停止施工；11、标线施工时应有交通安全措施，设置足够的警告标志、信号和交通路标等防护和诱导设施；12、在材料硬结以前阻止车辆及行人在作料区内通行，保护路面标线不受任何损害。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

## 彩色路面的作用

从交通心理学的角度来看，过长的直线公路，彩色地坪价格，不但容易使驾驶人员造成思想麻痹和错觉，而且也会产生视景与操作的单调、乏味感，使驾驶疲劳提前到来，这就容易导致发生交通事故。因此，近年来人们十分重视道路的线型设计，把地形、环境和道路线型融为一体，从而改善驾驶条件，提高驾驶效能。然而，尽管良好的线型设计从一定程度上改善了道路沿线的景观，但驾驶人员在行驶过程中注视较多的还是路面本身，乏味单调的黑色或灰白色路面对人的神经系统有镇静作用，会减弱驾驶人员的注意力。

尤其是沙漠、戈壁地区的公路，彩色地坪铺设，线型设计也无法改变沿线景观的单调性，驾驶人员在这样的公路上行驶，更加容易疲劳困倦、判断迟钝，导致交通事故发生。这时，如果在路面上做文章，利用铺装适当改变路面色彩则可以有效吸引驾驶人员的注意力，缓解疲劳，使其保持头脑清醒，减少交通事故发生。合理设计路面色彩的变化，则直线段长些也不会影响安全效果，还会缩短到达目的地的距离，降低工程造价，减少运行时间。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

河北彩色地坪-恒宇得镅材料-彩色地坪施工方案由北京恒宇得镅材料有限公司提供。河北彩色地坪-恒宇得镅材料-彩色地坪施工方案是北京恒宇得镅材料有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。