

硅胶二次硫化烘箱，恒温烘干箱，高温烘箱

产品名称	硅胶二次硫化烘箱，恒温烘干箱，高温烘箱
公司名称	吴江辉腾塑料五金包装厂
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:艾德森 型号:ADSE 材质:冷轧板
公司地址	中国 江苏 吴江市 苏州吴江市同里镇田库工业园
联系电话	86 0512 63323846 13913700788

产品详情

品牌	艾德森	型号	ADSE
材质	冷轧板	温度范围	0-300 ()
功率	1300-21000 (W)	主要用途	烘干

本公司最新推出新一代一体化智能触摸屏烘箱专用控制器；集成plc+pid/多段程序智能温控表+记录仪传统方案，实现风机开关、加热温控/时控、超温报警、定时开关机及温度记录、操作记录等一系列功能。本控制器除常规恒温到时报警和超温报警外，还支持3点测温，实现传感器正常状态的均匀控制和异常状态下的选择性控制，以冗余从容应对多种复杂工况。本控制器还可满足用户特殊要求实现定时排湿。

本控制器还可实现网络集控烘箱群操作!助您达到真正的自动化！（一台电脑可控制多台烘箱操作）

烘箱（包括烘箱的内部尺寸，最高温度，箱内的配置，箱体的颜色等）（烤箱、烘箱）

工作室尺寸：深1200mm 宽1300mm 高 1650mm

外壳材质：优质碳压钢板（厚度：1.2mm）

工作室材质：不锈钢板（厚度：1.0mm）

箱内配置：配置台车1量,箱底设置轨道

工作室温度：室温~300 （任意调节）

控温精度：±1

控温方式：pid数显智能控温，按键设置，设置值与实际温度led数字显示（自整定）

电源电压：380v（三相四线），50hz

加热装备：不锈钢加热管（使用寿命可达4万小时以上）

加热功率：32kw

送风方式：双风道垂直水平运风

送风方式：长轴耐高温烘箱电机以及烘箱专用多翼式风轮

定时装置：1秒~99.99小时恒温定时，预先烘烤时间，时间到自动切断加热并蜂鸣报警

安全保护:漏电保护.风机过载保护,超温保护

选配件：1.增减层数2.不锈钢网片(托盘)3.承重型搁板4.脚可换移动万向轮5.程序程序温控

外箱颜色:环保自干漆(颜色可自选)

售后服务:保修一年,终生维护,长年提供配件