

特殊规格专用烘箱，电机烘箱，电热鼓风烘箱等工业烤箱

产品名称	特殊规格专用烘箱，电机烘箱，电热鼓风烘箱等工业烤箱
公司名称	吴江辉腾塑料五金包装厂
价格	25800.00/台
规格参数	品牌:艾德森 型号:101A 材质:冷轧板
公司地址	中国 江苏 吴江市 苏州吴江市同里镇田库工业园
联系电话	86 0512 63323846 13913700788

产品详情

品牌	艾德森	型号	101A
材质	冷轧板	温度范围	20-300 ()
功率	1400-21000 (W)	主要用途	烘干

用途及性能：101a型电热鼓风烘箱，最高工作温度均为300，采用仪表作自动恒温控制，广泛代取原有金属膨胀式控制器。101a型采用数显仪表控制温度，清晰醒目，温度显著。数显清晰，操作方便，适用于工农业，医疗卫生，大专院校和科验部门的车间或实验室，是一种理想的有广泛前景的干燥设备。结构：本型干燥箱的外壳由a2冷轧钢板制成，内胆分a3冷板和不锈钢板内胆二种。外表面复漆，外壳与内胆之间用硅酸铝纤维充填，形成可靠的保温层。加热器两组分别装在工作室底部，一组加热器单独一个开关管理电源通断，101a型装有鼓风。使用和注意：1.本型烘箱应在室内工作，并安装平稳。2.电源输入应装置专用的前级通断开关，并接受良好地线。3.必须检查电源，电压，电源接线无误后，方可通电使用。4.在新购使用或搁置较久再用时，如a3冷板内胆内高温银粉漆应先用低温烘烤80-100二小时后再开始升高温度，以利潮气外泄，增强绝缘性能和延长瓷件寿命。5.仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路的测温孔中插入工作室内，不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用。6.本干燥箱初次使用时，应请勤加以观察，避免过热烘坏工件，造成损失。7.使用如感到热惯稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率，防止惯性过大造成超温。8.取入烘烤物件：请勿撞击伸入工作室的控温器部份，防止损坏控温器导致失灵。9.本箱切忌烘烤易爆，易燃及挥发性的物品，以防爆炸。10.如遇故障，请专业电工检修。11.出厂时，工作室的搁板二块，说明书及合格证各一份。12.电器控制部可根据客户要求加装.超温保护.断路保护.电机保护.时间控制.记录仪等.13.101a分常规和根据客户要求定制101a-特二种.101a是一种广泛的通用烘.

101a型号	电压(v)	功率(kw)	工作温度范围()	工作室均匀度()	电机功率(w)	工作室尺寸mm 深×宽×高
-0	220	1.4	20 - 200	± 5	40	250 × 300 × 300
-1	220	3	20 - 300	± 5	40	350 × 450 × 450

- 2	220	3.6	20 - 300	± 5	40	450 × 550 × 550
- 3	220	4.6	20 - 300	± 5	40	500 × 600 × 750
- 4	3 × 380	9	20 - 300	± 5	180	800 × 800 × 1000
- 5	3 × 380	12	20 - 300	± 5	370	1000 × 1000 × 1000
- 6	3 × 380	15	20 - 300	± 5	750	1000 × 1200 × 1200
- 7	3 × 380	18	20 - 300	± 5	370*2	1000 × 1200 × 1500
- 8	3 × 380	21	20 - 300	± 5	750*2	1200 × 1500 × 1500