

D01【定制】5G克全自动控制臭氧杀菌消毒机

产品名称	D01【定制】5G克全自动控制臭氧杀菌消毒机
公司名称	柳利（个体经营）
价格	1390.00/台
规格参数	品牌:天龙 型号:WT-5G 机型:台式
公司地址	中国 江苏 徐州市九里区 火花工业园
联系电话	86 0516 87531618 13357940518

产品详情

品牌	天龙	型号	WT-5G
机型	台式	适用面积	100立方米 (m ²)
净化率	99 (%)	额定风量	5000L/H (m ³ /h)
置换风量	5000L/H (m ³ /h)	噪声	小于15 (dB)
负离子浓度	800万个/立方厘米 (个/cm ³)	输入功率	130 (W)
电源电压	220 (V)	电源频率	50 (Hz)
材质	304不锈钢	重量	小于10 (kg)
外形尺寸	360 × 220 × 250 (mm)	造型	美观
颜色	304拉丝不锈钢金属颜色	产地	江苏徐州
适用送礼场合	其他		

天龙臭氧仅生产消毒灭菌设备：臭氧发生器。

只因专业，才能质优价廉。

可根据您的需要设计各种大中小型非标产品

可以为您免费提供小样试验

您有任何疑问请联系柳经理：0516-87531618

手机号码：133-5795-0518阿里旺旺：xuzhou1688

qq:316006726邮箱：316006726@qq.com

wk-台式臭氧消毒机系列--全自动控制

用途：wk台式系列臭氧发生器主要适用于无菌病房、门诊、食品厂、会议室、化验室及药厂作常温消毒灭菌使用，替代紫外线照射、化学熏蒸的原始消毒方式，绝无二次污染，是新型环保灭菌设备的首选产品。

特点：1，该机能够实现全自动控制，即：可以在一天内设定任意11个时间段自动开机。

2，该机根据需要放在所需消毒区域任意位置，利用本机自带轴流风机，将产生的臭氧气体均匀送到整个洁净室，效果显著，使用方便。

主要技术参数：

型号	臭氧产生量g/h	电源v/hz	整机功率kw	使用灭菌空间 m3	外型尺寸
wt-3	3	220v/50hz	0.10	60	360 × 220 × 250
wt-5	5	220v/50hz	0.13	100	360 × 220 × 250
wt-10	10	220v/50hz	0.22	200	480 × 220 × 250

台式臭氧消毒机详细图片如下：

材质：本系列产品均采用304不锈钢拉丝板，防腐蚀，坚固耐用。臭氧发生器一定要使用304不锈钢板，因为臭氧本身就是强氧化剂。铁板冷板无论如何做表面处理，均会被臭氧氧化，腐蚀。

客户购买我们的产品，给我们的评价：

臭氧杀菌原理：臭氧杀菌类属于生物化学氧化反应。臭氧氧化分解了细菌内部葡萄糖所必须的酶；也可以直接与细菌、病毒发生作用，破坏其细胞壁和核糖核酸，分解dna、rna、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物，可以渗透到胞膜组织，进入细胞膜内的内部脂多糖于外膜脂蛋白发生反应，使细菌的物质发生通透性畸变，导致细胞的溶解死亡，并且将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及热原（细菌病毒代谢产物、内毒素）等溶解变性死亡。利用“臭氧”氧化之天然特性将阿摩尼亚味及有机性污染物质在腐败分解中产生的臭味彻底分解去除，它破坏了产生臭味物质的分子结构，生成无毒、无臭的物质。

臭氧发生器应用领域：目前臭氧杀菌器已广泛应用于纯净水，矿泉水；饮料食品、冷却水、游泳池水、医院污水的消毒杀菌；有机合成工业含酚氟，有机氨，晴，硝基涂料，有机磷等化合物废水处理，有特殊功效。另外，臭氧还可用于无菌室，手术室，养殖场的空气消毒、杀菌除臭，以及水产、水果、蔬菜、蛋品等食品的防霉保鲜。

天龙公司简介：

徐州市天龙臭氧设备制造有限公司是以臭氧发生器的设计生产为主营业务的公司，同时先进的数控设备可提供钣金、注塑、丝印等外协业务。我公司位于徐州市西三环火花工业园。欢迎各界客商前来参观指导。

国营灯泡厂的电真空技术、成功研发的电真空臭氧管、先进的数控冲床、数控折弯机和注塑设备为我公司的优质产品和售后服务提供了保障。

采用独特配方的臭氧管，770mm臭氧产量高达1.7g/h。功率仅20w。使用寿命长达一万小时，运用这项技术的电真空臭氧管常年在室外运行实验，暴雨中仍可持续正常工作。

我公司生产内置、外置、移动式臭氧发生器、水处理臭氧消毒机、臭氧灭菌柜等八大系列、一百多个品种的产品。我公司设计生产的臭氧发生器广泛应用在制药厂、水厂、食品饮料加工、医疗卫生、农业种植、冷库果蔬冷藏与保鲜等。

我公司免费为客户提供小样试验，使客户买时放心，用时省心，售后无忧。欢迎各界同仁亲临考察实验，洽谈业务。

公司彩页：

以下是我公司所有系列产品的细节图片、数控设备、配件和检测仪器设备。

注：可根据用户需要设计各种大中小型和及非标产品，以上图片仅供参考，部分产品连接方式和配件可能变更，以实物为准。不另行通知。

公司简介：

徐州市天龙臭氧设备制造有限公司是以臭氧发生器的设计生产为主营业务的公司，同时先进的数控设备可提供钣金、注塑、丝印等外协业务。我公司位于徐州市西三环火花工

业园。欢迎各界客商前来参观指导。

国营灯泡厂的电真空技术、成功研发的电真空臭氧管、先进的数控冲床、数控折弯机和注塑设备为我公司的优质产品和售后服务提供了保障。

采用独特配方的臭氧管，770mm臭氧产量高达1.7g/h。功率仅20w。使用寿命长达一万小时，运用这项技术的电真空臭氧管常年在室外运行实验，暴雨中仍可持续正常工作。

我公司生产内置、外置、移动式臭氧发生器、水处理臭氧消毒机、臭氧灭菌柜等八大系列、一百多个

品种的产品。我公司设计生产的臭氧发生器广泛应用在制药厂、水厂、食品饮料加工、医疗卫生、农业种植、冷库果蔬冷藏与保鲜等。

我公司免费为客户提供小样试验，使客户买时放心，用时省心，售后无忧。欢迎各界同仁亲临考察实验，洽谈业务。

以下是我公司参加过的展会图片：

采购须知：

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请勿对我们提出无理要求。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通汽运物流进行运输，客户如有特殊要求可协商处理。运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点再报价。

包装方式：对于设备，我们均采用泡沫木箱包装。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等造成的损坏。付款方式：我们支持支付宝、银行转账、货到付款服务，由物流公司代收（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向货物公司支付3%的手续费）。

我们可以为客户免费提供小样试验，热忱欢迎各界同仁亲临考察实验，洽谈业务。

您有任何问题都可以咨询下面的电话：

联系人：柳利

联系电话：0516-87531618

手机号码：133-5795-0518