

A03【定制】60克水处理臭氧发生器 水消毒净化

产品名称	A03【定制】60克水处理臭氧发生器 水消毒净化
公司名称	柳利（个体经营）
价格	16060.00/台
规格参数	型号:WS-60g-水处理臭氧发生器 品牌:天龙臭氧发生器 设备名称:WS-60g-水处理臭氧发生器
公司地址	中国 江苏 徐州市九里区 火花工业园
联系电话	86 0516 87531618 13357940518

产品详情

型号	WS-60g- 水处理臭氧发生器	品牌	天龙臭氧发生器
设备名称	WS-60g- 水处理臭氧发生器	规格	60g/H
杀菌率	99（%）	电压	220（V）
制水量	10-20吨	工作压力	正常大气压（Mpa）
水温	流水 小于15度最好（ ）	功率	1.45K（w）

天龙臭氧仅生产消毒灭菌设备：臭氧发生器.

只因专业，才能质优价廉。

可根据您的需要设计各种大中小型非标产品

可以为您免费提供小样试验

您有任何疑问请联系柳经理：0516-87531618

手机号码：133-5795-0518阿里旺旺：xuzhou1688

qq:316006726邮箱：316006726@qq.com

ws-水处理臭氧消毒机

用途：我公司生产的不锈钢臭氧水机，适用于药厂、食品厂、医院等作终端臭氧化处理，本机型臭氧产量高，产品质量稳定、可靠。可配置氧气源或空气源，深受食品厂、药厂欢迎，并在食品、医药行业中广泛推行。

本产品是针对罐体的消毒而研制的，非常适合对罐体的消毒工作。省事省时省人力。原来针对罐体使用酒精等药剂消毒的方式完全可以用这套产品替代。在进行消毒工作时，既省人力，又不会造成资源浪费。消毒的效果更佳。很多公司都已经采用了我们公司的这套装置。使用效果非常好。

特点：ws臭氧水机，采用内水冷外风冷新工艺，空气净化设有干燥过滤器，冷凝器安装自动电磁排水阀，臭氧浓度稳定可靠，连续工作臭氧无衰减。采用标准电机联轴器连接，泵的过流部件全部采用不锈钢材料精铸制造。泵的吸口处采用导气嘴，高速旋转的叶轮将臭氧吸入混合搅拌，并在泵内加压混合，气体与水溶解效率可达到80-100%。

主要技术参数：

型号	臭氧产生量g/h	电源v/hz	整机功率kw	使用灭菌空间m ³	外型尺寸
ws-10	10	220v/50hz	0.62	2-4	600 × 500 × 1200
ws-20	20	380v/50hz	0.76	5-7	600 × 500 × 1200
ws-30	30	380v/50hz	0.92	6-8	600 × 500 × 1200
ws-60	60	380v/50hz	1.45	10-20	800 × 500 × 1120

材质：采用优质304不锈钢拉丝板，防腐蚀，坚固耐用。臭氧发生器一定要使用304不锈钢板，因为臭氧本身就是强氧化剂。

下面是20g多功能臭氧水机的图片。

背面图片

臭氧杀菌原理：臭氧杀菌类属于生物化学氧化反应。臭氧氧化分解了细菌内部葡萄糖所必须的酶；也可以直接与细菌、病毒发生作用，破坏其细胞壁和核糖核酸，分解dna、rna、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物，可以渗透到胞膜组织，进入细胞膜内的内部脂多糖于外膜脂蛋白发生反应，使细菌的物质发生通透性畸变，导致细胞的溶解死亡，并且将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及热原（细菌病毒代谢产物、内毒素）等溶解变性死亡。利用“臭氧”氧化之天然特性将阿摩尼亚味及有机性污染物质在腐败分解中产生的臭味彻底分解去除，它破坏了产生臭味物质的分子结构，生成无毒、无臭的物质。

臭氧发生器应用领域：目前臭氧杀菌器已广泛应用于纯净水，矿泉水；饮料食品、冷却水、游泳池水、医院污水的消毒杀菌；有机合成工业含酚氟，有机氨，晴，硝基涂料，有机磷等化合物废水处理，有特殊功效。另外，臭氧还可用于无菌室，手术室，养殖场的空气消毒、杀菌除臭，以及水产、水果、蔬菜、蛋品等食品的防霉保鲜。

内部图片：

水冷式不锈钢臭氧发生管

高效稳定的臭氧发生器专用变压器。

臭氧发生器专用高效过滤器：

气液混合泵：

泵的吸口处采用导气嘴，高速旋转的叶轮将臭氧吸入混合搅拌，并在泵内加压混合，气体与水溶解效率可达到80-100%。泵有大小之分，根据不同型号配置的不同大小的泵。

带防水罩的气泵，可以起到防水的效果，让机器更加顺畅的稳定运转。

这个防水罩是上海客户给我们提的一个建议，非常感谢这位客户的建议，我们做了如下改进。这个改进是其他厂家所没有的。

气液混合泵：

泵的吸口处采用导气嘴，高速旋转的叶轮将臭氧吸入混合搅拌，并在泵内加压混合，气体与水溶解效率可达到80-100%。泵有大小之分，根据不同型号配置的不同大小的泵。

气液混合泵连接图：

泵的吸口处采用导气嘴，高速旋转的叶轮将臭氧吸入混合搅拌，并在泵内加压混合，气体与水溶解效率可达到80-100%。泵有大小之分，根据不同型号配置的不同大小的泵。臭氧水消毒安装示意图

细节决定成败：

数控加工，精细美观耐用。

保险装置，安全可靠。数控加工，精细美观耐用。

注：可根据用户需要设计各种大中小型和及非标产品，以上图片仅供参考，部分产品连接方式和配件可能变更，以实物为准。不另行通知。

水处理臭氧发生器安装使用方便，我公司也可提供上门安装调试工作，根据具体情况收取相应费用。

采购须知 关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请勿对我们提出无理要求。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通汽运物流进行运输，客户如有特殊要求可协商处理。运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点再报价。

包装方式：对于设备，我们均采用泡沫木箱包装。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等造成的损坏。付款方式：我们支持支付宝、银行转账、货到付款服务，由物流公司代收（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向货物公司支付3%的手续费）。

可以为客户免费提供小样试验，热忱欢迎各界同仁亲临考察实验，洽谈业务。

您有任何问题都可以咨询下面的电话：

联系人：柳利

联系电话：0516-87531618

手机号码：133-5795-0518