

中速双护套屏蔽拖链电缆,高柔性拖缆,上海埃因电缆

产品名称	中速双护套屏蔽拖链电缆,高柔性拖缆,上海埃因电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司(厂家直销)
价格	5.60/米
规格参数	品牌:埃因线缆 芯数:可选 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

中速双护套屏蔽拖链电缆,高柔性拖缆,上海埃因电缆

应用领域

用于室内连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合,如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、建筑机械、重型机器厂、车辆制造、起重运输设备、自动化仓库等场合。该产品具有低粘性表面,在额定使用温度范围内不与其他物体粘连。且具有优异的抗干扰、防浅水、轻度耐油、阻燃、环保、耐磨、抗紫外线等性能,同时能承受一般的机械外力。

结构

- 导体 超精细裸铜丝绞合导体,符合EN60228标准中第6类导体要求
- 绝缘 特种聚氯乙烯混合物绝缘料
- 芯线标识 5芯及以内采用不同颜色标识,自6芯以上,采用黑色线芯,连续白色数字编号标识,3根及以上线芯,可设置有绿/黄接地线
- 内护套 特种聚氯乙烯混合物护套料 · 屏蔽 裸铜丝编织屏蔽,覆盖率 80%
- 外护套 · 护套标识 黑色、灰色或橙色护套

技术参数

- 额定电压U0/U

300/300V &

- 测试电压

1500V & 2000V

- 运行温度

移动安装-10 至+70

固定安装-30 至+70

- 较小弯曲半径

移动安装 $7.5 \times$ 电缆直径

固定安装 $5 \times$ 电缆直径

- 运动速度

Max 3 m/s

- 往复弯曲循环数

Min 600万

特性

- 耐油 · 抗干扰 · 环保 符合RoHS指令

- 阻燃性 符合EN60332-1-2