

定制各种水泥预制品

产品名称	定制各种水泥预制品
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

定制各种水泥预制品，国内外检查井现状经调查，车行道上的检查井主要以给水、雨水、污水检查井居多，这些检查井主要参照建筑标准图集《排水检查井》(06MS201—3)进行设计施工，绝大多数为圆形收口式砖砌检查井，采用粘土砖或粉煤灰砖现场砌筑。据统计，其使用寿命约为7~10a，砌筑一座检查井需23d，总工期约一周。《排水检查井》(06MS201—3)对砖砌检查井的材料、地基承载力等提出了要求：墙体采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，井基采用C10素混凝土，地基承载力不小于100kN/m²，若有不良土层应进行地基处理；井室盖板采用C25钢筋混凝土，砖砌检查井砌体结构内外均应采用1:2防水水泥砂浆抹面2cm；检查井周边回填土压实度不低于95%。

定制各种水泥预制品，1、检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井-管-井-管顺序安装，并逐渐向下游支管，干管延伸。2、井座接头与管道连接施工方法，应与同类型接头的管道连接的施工方法一致。3、井座与汇入管，排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接口管径时，应管顶平接；井座排出管接口大于下游管道时，应管内底平接。4、管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，当其管径为315mm,应采用专用工具，不得使用链条扳手。5、附加接头的安装，应根据井筒尺寸和连接管道的直径，采用专用工具在井壁上开孔，孔洞圆周边缘应平整，安装附加接头不得倒坡。