

# 雪崩二极管 阻尼二极管 放大二极管 功率二极管 继流二极管插件板

产品名称	雪崩二极管 阻尼二极管 放大二极管 功率二极管 继流二极管插件板
公司名称	张家港市杨舍乘航华屹电器厂
价格	48.00/套
规格参数	产品类型:功率二极管 品牌:MicroChip 型号:HYC
公司地址	暂无
联系电话	86 0512 58292696 13906241567

## 产品详情

产品类型	功率二极管	品牌	MicroChip
型号	HYC	结构	点接触型
材料	锗(Ge)	封装形式	直插型
封装材料	金属封装	功率特性	大功率
频率特性	超高频	发光颜色	电压控制
LED封装	有色散射(D)	出光面特征	微型管
发光强度角分布	高指向性	最高反向电压VR	3 ( V )
正向直流电流IF	3 ( mA )		

尊敬的老总：您好！

首先祝您身体健康、万事如意！

新型元器件插件、检测板是生产电子、电器产品必备的工具！

不用不知道，用后就说好！

向您推荐可调配1mm-300mm线路板的电子元件插件板、电子检测搁板。

一种可调式电子元件插件、检测板在我厂经实际使用，发挥了很好的生产效益，并申报了专利。低成本、方便灵活、随插随焊、插存后焊、焊后检测、使用场地少及不受场地限制是本产品的特点，对计件、小批量生产尤为合适。现推向市场，48元/套，332mm×332mm×7档6排。档、排数应线路板大小可增减，适用各种焊锡设备，特别是手工焊锡及检测工艺，能提高近二倍的效率。本插件板可替代插件生产流水线，经我厂实际使用很多地比流水线更方便，能在电子检测时当搁板。详情请查“华屹电器”或“元器件插件板”及“电子检测搁板”！华屹插件板终将成为您必需的选择！联系人：陈先生 13962459378

## 插件板焊锡使用说明

### 一、手工焊：

首先按“插件板安装说明”的要求装好插件板，把电路板排放在板上，先将高度矮的几种元件插上，（做与插件板相配的三夹板，板上最好贴上5-10mm厚的海棉，注：托板小于搁板罗丝）。将托板压在插件板插好元件的电路板上翻转并将插件板取走，这样几十片的电路板在托板上就可以进行手工焊锡工艺了。

焊好后的电路板再次排放在插件板上，几种略高点的元件再插上，其工艺同上。

根据生产所需，可将插好元件的插件板多层搁置，以后一起进行焊锡。

### 二、浸焊：

将安装好的插件板上排放好线路板，插上需要焊的元件，根据生产所需，把插好元件的插件板多层搁置在一起，以后一起浸焊。

### 三、其他焊锡机：

其他焊锡机均可根据生产所需，把插好元件的插件板多层搁置在一起，以后一起焊。这样可节约电能。