D1403 剪脚机 放大三极管 二极管 电位器 可变电阻插件板

产品名称	D1403 剪脚机 放大三极管 二极管 电位器 可变电阻插件板
公司名称	张家港市杨舍乘航华屹电器厂
价格	48.00/PCS
规格参数	品牌:华屹 型号:hyc 种类:带开关
公司地址	暂无
联系电话	86 0512 58292696 13906241567

产品详情

品牌	华屹	型号	hyc
种类	带开关	用途	专用
材料	线绕	性能	特殊
阻值调节方式	直滑式	阻值变化方式	Z式（对数式）
标称阻值	1000	额定功率	3（W）
阻值允许偏差	±2（%）	滑动噪声	1（V）
分辨率	1（%）	零位电阻	1（Ω）
接触电阻	1（Ω）	绝缘电阻	1（MΩ）
符合度	1		

尊敬的老总： 您好！

首先祝您身体健康、万事如意！

新型元器件插件、检测板是生产电子、电器产品必备的工具！

不用不知道，用后就说好！

向您推荐可调配1mm-300mm线路板的电子元件插件板、电子检测搁板。

一种可调式电子元件插件、检测板在我厂经实际使用，发挥了很好的生产效益，并申报了专利。低成本、方便灵活、随插随焊、插存后焊、焊后检测、使用场地少及不受场地限制是本产品的特点，对计件、小批量生产优为合适。现推向市场，48元/套，332㎜×332㎜×7档6排。 档、排数应线路板大小可增减，适用各种焊锡设备，特别是手工焊锡及检测工艺，能提高近二倍的效率。本插件板可替代插件生产流水线，经我厂实际使用很多些地比流水线更方便，能在电子检测时当搁板。详情请查“ 华屹电器 ”或“ 元器件插件板 ”及“ 电子检测搁板 ”！华屹插件板终将成为您必需的选择！联系人：陈先生 13962459378

插件板焊锡使用说明

一、手工焊：

首先按“ 插件板安装说明 ”的要求装好插件板，把电路板排放在板上，先将高度矮的几种元件插上，（做与插件板相配的三夹板，板上最好贴上5-10mm厚的海棉，注：托板小于搁板罗丝）。将托板压在插件板插好元件的电路板上翻转并将插件板取走，这样几十片的电路板在托板上就可以进行手工焊锡工艺了。

焊好后的电路板再次排放在插件板上，几种略高点的元件再插上，其工艺同上。

根据生产所需，可将插好元件的插件板多层搁置，以后一起进行焊锡。

二、浸焊：

将安装好的插件板上排放好线路板，插上需要焊的元件，根据生产所需，把插好元件的插件板多层搁置在一起，以后一起浸焊。

三、其他焊锡机：

其他焊锡机均可根据生产所需，把插好元件的插件板多层搁置在一起，以后一起焊。这样可节约电能。