

乡镇居民区水平地埋升降式垃圾站转运设备中转站

产品名称	乡镇居民区水平地埋升降式垃圾站转运设备中转站
公司名称	河南德隆重工科技有限公司
价格	144980.00/台
规格参数	额定压缩力:45T 压缩比:1 : 2--1 : 4 配套电机功率:10KW
公司地址	长垣县恼里镇西辛庄工业区6号
联系电话	153-43738933 15343738933

产品详情

地埋式垃圾站转运设备的储存仓与压缩仓结构设计紧凑合理，方便实用，升降系统采用液压控制、性能稳定、耐用性高；地埋式垃圾站转运设备利用液压系统控制，将垃圾在密封的储存仓内强制压缩，使一般生活垃圾的压缩比达到2-3：1以上，压缩后体积缩小、密度增大、可减少外运次数、降低清运费，本设备具有自动排污水功能，在垃圾压缩过程中产生的污水或雨水等将通过地坑底部的自动排水系统将污水排入污水管网，消毒灭蚊蝇系统可以在操作过程中自动将药液喷到垃圾上，达到消毒杀虫、灭蚊蝇、除尘除臭等目的，大大改善环境质量，同时还可选装自动遥控装置，大大降低劳动强度，一人可管理多个垃圾站。

地埋式垃圾站中转设备由控制系统、设备压缩箱、基坑、液压泵站、排污系统等组成。

- 1、控制系统：用于控制整个垃圾站的所有动作。
- 2、设备压缩箱：主要用于收集垃圾、对垃圾进行压缩，再将垃圾装上运输车辆；由压缩箱体、压缩推铲、压缩油缸、箱体前门、前门锁紧装置、前门锁紧油缸、活动上盖以及检修孔组成；设备是整个设备的主要受力部件，其上下底板和侧板全部用高强度钢板焊接而成，并且有加强槽钢加固保证了其强度；箱体两侧各有两个铰耳座与举升架连接，完成压缩箱的升降。
- 3、基坑：是用来放置垃圾站设备的，与设备的主要链接方式为箱体的法兰与基坑的预埋件焊接。

4、液压泵站：采用单电机带双联泵工作，零压启动；低压时双泵供油可快速运行，高压时低压泵卸荷，高压泵单独工作高压慢行；工作程序由控制器控制，压缩时控制压力继电器，压力达到18-20兆帕时延时10秒，推铲可自动退回；举升油缸由行程开关控制，只有压缩箱体举升出地面以后前门油缸才能动作，这样可防止压缩箱在地坑内由于误操作将前门打开，损坏前门；主要配件采用正规厂家，质量可靠。