

供应EH油滤油机吸油滤清器 HC9600FKP8H

产品名称	供应EH油滤油机吸油滤清器 HC9600FKP8H
公司名称	河北安滤过滤设备有限公司
价格	40.00/支
规格参数	型式:筒式 材质:不锈钢 密封圈尺寸:标准尺寸
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区纪家营村1184号
联系电话	18032618815

产品详情

供应EH油滤油机吸油滤清器 HC9600FKP8H的工作原理:

水中的杂质沉积在不锈钢滤网上，由此产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化，当压差达到设定值时，电控器给水力控制阀，驱动电机信号。设备安装后，由技术人员进行调试，设定过滤时间和清洗转换时间，待处理的水由入水口进入机体，过滤器开始正常工作，当达到预设清洗时间时，电控器给水力控制阀、驱动电机信号，引发下列动作：电动机带动刷子旋转，对滤芯进行清洗，同时控制阀打开进行排污，整个清洗过程只需持续数十秒钟，当清洗结束时，关闭控制阀，电机停止转动，系统恢复至其初始状态，开始进入下一个过滤工序。过滤器的壳体内部主要由粗滤网、细滤网、吸污管，不锈钢刷或不锈钢吸嘴、密封圈、防腐涂层、转动轴等组成。

用过滤介质把容器分隔为上、下腔即构成简单的过滤器。供应EH油滤油机吸油滤清器 HC9600FKP8H悬浮液加入上腔，在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液，固体颗粒被截留在过滤介质表面形成滤渣(或称滤饼)。过滤过程中过滤介质表面积存的滤渣层逐渐加厚，液体通过滤渣层的阻力随之增高，过滤速度减小。当滤室充满滤渣或过滤速度太小时，停止过滤，清除滤渣，使过滤介质再生，以完成一次过滤循环。

HC7500SKS4H HC7500SKS8H HC8200FKN8H HC8200FKP8H

HC8200FKN13H HC8200FKP13H HC8200FKN16H HC8200FKP16H

HC8300FKN8H HC8300FKP8H HC8300FKN16H HC8300FKP26H

HC8300FKN39H HC8300FKP39H HC8314FKP16H HC8314FKN39H

HC8304FKN16H HC8304FKP16H HC8304FKN39H HC8304FKP39H

HC8400FKN8H HC8400FKP8H HC8400FKN16H HC8400FKP16H

HC8400FKN26H HC8400FKP26H HC8400FKN39H HC8400FKP39H

HC8500FKN8H HC8500FKP8H HC8500FKN13H HC8500FKP13H

HC8500FKN26H HC8500FKP26H HC8700FKN4H HC8700FKP4H