

电子行业SZ61测量显微镜

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 电子行业SZ61测量显微镜 |
| 公司名称 | 北京荣兴光恒科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:奥林巴斯 型号:SZ61 产地:日本 |
| 公司地址 | 北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址) |
| 联系电话 | 15801118137 |

产品详情

电子行业SZ61测量显微镜

立体显微镜简介 实现了小型机体的格里诺 (Greenough) 光学系统同档次显微镜中优光学性能,大变倍比6.7同档次显微镜中优的光学性能,大变倍比6.7 (SZ61) 观察筒倾角45度/60度可选(SZ51/61),三目观察筒(SZ61)结构紧凑,轻巧,易于和其他设备配套使用(如探针台)丰富的辅助物镜扩展里倍率范围采用ESD防静电设计立体显微镜规格

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------|-------------|---|-----------------------------|
| 光学系统 | 格利诺光学系统 | | | | | |
| 总放大 [率] | 2.0x ~ 270x[SZ61] 12.4x ~ 240x[SZ51] 1 | | | | | |
| 变倍体 | 变焦比 | 6.7 (0.67x ~ 4.5x) [SZ61]5 (0.8x ~ 4x) [SZ51] | | | | |
| | AS | - | | | | |
| 观察筒 | 双目 (观察筒倾斜角45° /60°) /三目观察筒 (0.5x内置拍摄用透镜) [SZ61]双目观察筒 (镜筒倾斜角45° /60°) [SZ51] | | | | | |
| 对焦单元 | 支架台 | | | | | |
| 物镜 | 倍率 | 种类 | N.A. | W.D. (mm) | 观察倍率 2 | 观察范围 (m m) 2 |
| | 0.3x | 辅助物镜 (可 变式) | 0.02 ~ 0.024 | 350 ~ 250 | 2x ~ 13.5x[SZ61]]2.4x ~ 12x[SZ53[SZ61] 91.7 1] | 109.5 ~ 16. ~ 18.3[SZ51] |
| | 0.4x | 辅助物镜 (可 变式) | 0.027 ~ 0.032 | 250 ~ 180 | 2.7x ~ 18x[SZ61]]3.2x ~ 16x[SZ5[SZ61] 68.8 ~ | 82.1 ~ 12.2 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|-----|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | 1] | 13.8[SZ51] |
| 0.5x | 辅助物镜 | 0.036 | 200 | | 3.4x ~ 22.5x[SZ61] 4x ~ 20x[SZ51] | 65.7 ~ 9.8[SZ61] 55 ~ 11[SZ51] |
| 0.62x | 辅助物镜 | 0.042 | 160 | | 4.2x ~ 27.9x[SZ61] 5x ~ 24.8x[SZ51] | 53 ~ 7.9[SZ61] 44.4 ~ 8.9[SZ51] |
| 0.75x | 辅助物镜 | 0.053 | 130 | | 5x ~ 33.8x[SZ61] 6x ~ 30x[SZ51] | 43.8 ~ 6.5[SZ61] 36.7 ~ 7.3[SZ51] |
| 0.8x | - | - | - | - | - | - |
| 1x | 标准 | 0.071 | 110 | | 6.7x ~ 45x[SZ61] 8x ~ 40x[SZ51] | 32.8 ~ 4.9[SZ61] 27.5 ~ 5.5[SZ51] |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1.25x | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1.5x | 辅助物镜 | 0.1 | 61 | | 10.1x ~ 67.5x[SZ61] 12x ~ 60x[SZ51] | 21.9 ~ 3.3[SZ61] 18.3 ~ 3.7[SZ51] |
| 1.6x | - | - | - | - | - | - |
| 2x | 辅助物镜 | 0.142 | 38 | | 13.4x ~ 90x[SZ61] 16x ~ 80x[SZ51] | 16.4 ~ 2.4[SZ61] 13.8 ~ 2.8[SZ51] |
| 外形尺寸 | 194 (W) × 253 (D) × 368 (H) mm | | | | | |
| 重量 | 3.5 kg (标准组合) | | | | | |
| 备注 | 1物镜与目镜组合时的倍率范围 2使用目镜10x时 | | | | | |