

颜色纯正技术精良署晨 氟碳喷涂工艺 东明氟碳喷涂

产品名称	颜色纯正技术精良署晨 氟碳喷涂工艺 东明氟碳喷涂
公司名称	临朐县署晨金属加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城营子工业园
联系电话	18765651983 18765651983

产品详情

墙面氟碳漆

产品简介：本产品是由氟树脂，氟碳喷涂颜色，的颜、填料等组成的二液型涂料，能有效防止多种化学腐蚀介质对基面的破坏，使用周期长、施工方法正确的情况下二十年无明显变化。

用途：适用于住宅、酒店、写字楼、学校、体育场、工厂的建筑物外墙涂装。

主要性能：超QIANG

的附着力，硬度高、易清洁、保色性好，有效防止大气中酸雨的侵蚀。本产品根据使用地区不同分为南方、北方两个品种。

施工方法：严格按比例调配.先将固化剂与涂料充分混合后再加入稀释剂，本产品在生产过程中特别考虑到施工要求，因此可刷涂、喷涂、滚涂。本产品为二液反应型涂料，因此在混合8小时内用完。

干燥时间：温度25 表干20分钟，实干24小时，完全固化4天。

涂装间隔：4小时以上。

储存：盖紧密封，存放阴凉，清洁和干燥的地方，保质期1年。

随着我国建筑业近几年迅速的发展，幕墙业在我国的兴起，铝合金氟碳喷涂，铝型材要求多种颜色，铝材幕墙业的兴起，尤其在认识到铝复合板不宜用于高层建筑之后，我国单层铝板及铝型材的氟碳喷涂层的需要量比90年代前期有成倍的增长。原来早仅在广东东莞有二家铝油厂(即氟碳喷涂专业厂)从95年开始至今我国增加到30多家，也是一拥而上，有手工的也有自动化的，规模有大有小，多建在沿海一带。不仅建立了专业喷涂厂，而有个别铝材厂和幕墙公司也投资建喷涂厂，仍保持企业小而全体系。底漆涂

层:作为封闭底材的底漆涂层，其作用在于提高涂层抗渗透能力，理石纹喷涂增强对底材的保护，稳定金属表面层，加强面漆与金属表面的附着力，可以保证面漆涂层的颜色均匀性，漆层厚度一般为5-10微米。
.底漆涂层:作为封闭底材的底漆涂层，其作用在于提高涂层抗渗透能力，增强对底材的保护，理石纹喷涂稳定金属表面层，加强面漆与金属表面的附着力，理石纹喷涂可以保证面漆涂层的颜色均匀性，漆层厚度一般为5-10微米。
.底漆涂层:作为封闭底材的底漆涂层，东明氟碳喷涂，理石纹喷涂其作用在于提高涂层抗渗透能力，氟碳喷涂工艺，增强对底材的保护，理石纹喷涂稳定金属表面层，加强面漆与金属表面的附着力，可以保证面漆涂层的颜色均匀性，漆层厚度一般为5-10微米。
.底漆涂层:作为封闭底材的底漆涂层，其作用在于提高涂层抗渗透能力，增强对底材的保护，稳定金属表面层，加强面漆与金属表面的附着力，可以保证面漆涂层的颜色均匀性，漆层厚度一般为5-10微米。颜色纯正技术精良署晨(图)-氟碳喷涂工艺-东明氟碳喷涂由临朐县署晨金属加工厂提供。临朐县署晨金属加工厂为客户提供“氟碳喷涂,静电喷涂,铝单板喷涂,铝型材喷涂”等业务，公司拥有“署晨”等品牌，专注于防锈漆等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事山东静电喷涂厂，潍坊静电喷涂加工，静电喷涂图片的厂家，欢迎来电咨询。