

芜湖防火卷帘门厂家

产品名称	芜湖防火卷帘门厂家
公司名称	浙江正合工贸有限公司
价格	.00/扇
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县百花山工业区（浙江柯蓝工贸有限公司内）（注册地址）
联系电话	13175800066

产品详情

防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施，产品在设计安装上起到了一定的作用技术。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区，能有效地阻止火势蔓延，保障生命财产安全，是现代建筑中不可或缺的防火设施。

浙江正合工贸有限公司，是一家集投资、研发、制造、营销于一体的多功能钢质防火门厂家、木制防火门厂家、钢制防火窗厂家、防火卷帘门厂家、入户防火门厂家、铸铝防火门厂家，断桥铝耐火窗厂家的综合性大型现代化企业。欧泰门业是其旗下主推高等品牌，主产欧泰高等铸铝门、欧泰断桥铝耐火窗、欧泰钢质耐火窗、欧泰木质防火门、欧泰钢质防火门、欧泰防盗门、欧泰进户门等，为公司向集团化、多元化、规模化和品牌化发展奠定坚实的基础。

浙江正合工贸有限公司欧泰门业生产基地，位于浙江武义百花山经济开发区，该地面积9万m²，拥有现代化标准厂房和多套生产流水线。公司净资产近5亿元，员工600多人，日产能量约2600樘门、断桥铝耐火窗、钢质防火窗年生产量约30万平方，产品质量-直赢得广大客户的好评。公司组织机构严密，企业实力雄厚，技术设备，制造工艺精良、产品品种丰富，营销网络健全，公司将在全国30多个省、市和自治区设立办事处和经销点，产品畅销全国各地。

防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔，它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成，一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如：敞开电梯厅、自动

扶梯、[百货大楼](#)

的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中，使防火分隔得到了广泛的应用。

防火卷帘门是现代高层建筑中不可缺少的防火设施

，[防火门](#)

除具备普通门的作用外，具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能，广泛应用于高层建筑、大型商场等人员密集的场所。

折叠分类

防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘(防火防烟)、无机特级防火卷帘(双轨双帘)、钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机特级折叠式防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘。

按材质分

钢质、复合、无机等。

按安装形式

墙中、墙侧(或称洞内、洞外)两种。

按开启方向

上卷和侧卷两种。

防火卷帘防火性能的分级尚无标准，GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为：不过现在执行标准是GB14102-2005《防火卷帘》标准。

1级，耐火时间1.50h

F2级，耐火时间2.0h

F3级，耐火时间3.00h

F4级，耐火时间4.00h

但国标GB14102对钢质防火卷帘门的耐火性能分级，均未要求耐火试验测背火面温升

，也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件，近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘，蒸发式汽雾式钢质防火卷帘等，按"高规"要求，当用作防火分区分隔的构件时，必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘的分级，在防火卷帘分级标准出台以前，《高规》管理的专家们建议：将按标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验，达到包括背火面温升在各项判定条件的要求，耐火极限 3.0h的，称为特级防火卷帘，凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘门。